


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-ip-serii-extreme-z-ochrona-poe-ewimar-ptf-58r-extpoe-p-125959.html>



8-kanalowe zabezpieczenie IP serii EXTREME z ochroną PoE EWIMAR PTF-58R-EXT/PoE

Cena	1 341,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16355
Kod producenta	PTF-58R-EXT/PoE

Opis produktu

8-kanalowe zabezpieczenie IP serii EXTREME z ochroną PoE EWIMAR PTF-58R-EXT/PoE

Wybierz innowacyjne rozwiązanie dla swojej sieci! Nasze 8-kanalowe zabezpieczenie IP serii EXTREME z ochroną PoE to idealny wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki zastosowanym technologiom, możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia są odpowiednio chronione przed uszkodzeniami.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka skuteczność ochrony przed przepięciami i zwarciami.
- Kompatybilność z urządzeniami PoE, co pozwala na oszczędność energii.
- Możliwość montażu w szafach Rack lub na ścianie, co zapewnia elastyczność w instalacji.
- Ochrona gazowa oraz dodatkowe zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna:

- **Ilość kanałów:** 8
- **Stopnie ochrony:** 3 (ochronnik gazowy, bezpiecznik MOSFET, mostek ochronny)
- **Pojemność linia-linia:** 6-8pF @ 0V, 1MHz
- **Pojemność linia-ziemia:** < 1pF
- **Poziom ochrony linia-linia:** 6V-1kV, 20V @ 100A, 8/20μs
- **Poziom ochrony linia-ziemia:** 90V-4kV, 2~4kA, 8/20μs
- **Maksymalne napięcie Uc:** 6,8V
- **Maksymalna moc 8/20μs (linia-linia):** 2kW
- **Maksymalne napięcie linia-ziemia:** 90VDC
- **Rezystancja szeregową:** 6 Ohm
- **Szybkość odsprężania:** 1μs
- **Poziom izolacji przy zadziałaniu:** 650V
- **Stopnie ochrony dla PoE:** 2 (ochronnik gazowy, transil)
- **Poziom ochrony linia-linia dla PoE 10/1000μs:** 600W / 100A, 10/1000μs
- **Maksymalne napięcie Uc dla PoE:** 58V
- **Standard pracy PoE:** zgodny z IEEE 802.3af typu B
- **Złącze wejściowe:** RJ-45
- **Złącze wyjściowe:** RJ-45
- **Wyjście uziemające:** Tak
- **Mocowanie:** Szafa Rack 19" 1U, ściana
- **Dodatkowe opcje:** Wymienne moduły różnych typów, pokrywa ochronna
- **Wymiary:** 480 x 41 x 130 (mm)
- **Temperatura pracy:** -30~+60°C