

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-como-pro-a1-panel-podtynkowy-1-lokatorski-p-126954.html>



ACO COMO-PRO-A1 panel podtynkowy 1-lokatorski

Cena	728,29 zł
Numer katalogowy	23866
Kod producenta	COMO-PRO-A1
Kod EAN	5905997380447
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Domofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak
Wbudowana kamera	Nie
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Ilość obsługiwanych przejść	1

Opis produktu

ACO COMO-PRO-A1 panel podtynkowy 1-lokatorski

Model: COMO-PRO-A1

Przeznaczenie COMO-PRO-A1 panelu podtynkowego 1-lokatorskiego:

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych kontroli dostępu oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele **COMO** dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Najważniejsze cechy COMO-PRO-A1 panelu podtynkowego 1-lokatorskiego:

- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym
- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonienia lub za pomocą komputera
- obsługa 10 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami

-
- (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
 - detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
 - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczepek podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A
 - Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:
 - podłączenie w jednym systemie do 4 paneli (nie jest wymagany dodatkowy moduł)
 - dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

Specyfikacja techniczna COMO-PRO-A1 panelu podtynkowego 1-lokatorskiego:

- **Index:** COMO-PRO-A1
- **Opis:** Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 1 przyciskiem dzwonienia
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Jeden indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe, zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- **Max. ilość abonentów:** 1
- **Sposób montażu:** Podtynkowy, natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT), opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197×90
- **Puszka montażowa podtynkowa** 179×73×32
- **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W