

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-como-pro-a3-panel-podtynek-3-lokatorski-p-126955.html>

ACO COMO-PRO-A3 panel podtynek 3-lokatorski

Cena	719,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23867
Kod producenta	COMO-PRO-A3
Kod EAN	5905997380485
Wbudowana kamera	Nie
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Domofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

ACO COMO-PRO-A3 Panel Podtynkowy 3-Lokatorski

Prezentujemy ACO COMO-PRO-A3, innowacyjny panel podtynkowy stworzony z myślą o domach jedno i wielorodzinnych. Dzięki nowoczesnej technologii i eleganckiemu designowi, ten domofon to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie funkcjonalność oraz estetykę.

Korzyści z wyboru ACO COMO-PRO-A3:

- Intuicyjna i komfortowa obsługa, która ułatwia codzienne korzystanie.
- Odporność na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb dzięki wbudowanemu zbliżeniowemu czytnikowi breloków.
- Elegancki wygląd wykonany ze stali nierdzewnej, który wpasuje się w każde otoczenie.
- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły, co zwiększa jego funkcjonalność.

Najważniejsze cechy ACO COMO-PRO-A3:

- Trzy indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z łatwo wymiennymi miejscami opisowymi.
- Odporny na temperatury od -20 do 50°C.
- Możliwość obsługi 30 breloków zbliżeniowych (po 10 na lokal).
- Akustyczna informacja o otwarciu drzwi dla przypisanych breloków.
- Możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie.
- Detekcja obecności odbiornika – panel nie zadzwoni przy braku odbiornika.
- Kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO i PRO-A.
- Możliwość podłączenia do 4 paneli w jednym systemie bez dodatkowego modułu.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** COMO-PRO-A3
- **Opis:** Domofon cyfrowy do systemu PRO, z zbliżeniowym czytnikiem breloków i 3 przyciskami dzwonienia.
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
- **Max. ilość abonentów:** 3

-
- **Sposób montażu:** Natynkowy
 - **Wymiary (mm):** Panel 174,8 × 67,8
 - **Puszka natynkowa:** 177,1 × 70 × 41/30
 - **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e/6
 - **Długość linii:** Max. 1000 m
 - **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W