

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-como-pro-v2-panel-podtynek-2-lokatorski-p-126838.html>

ACO COMO-PRO-V2 panel podtynek 2-lokatorski

Numer katalogowy	23300
Kod producenta	COMO-PRO-V2
Kod EAN	5905997380591
Wbudowana kamera	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Domofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

ACO COMO-PRO-V2 panel podtynek 2-lokatorski

Model: COMO-PRO-V2

Przeznaczenie COMO-PRO-V2 panelu podtynkowego 2-lokatorskiego:

Panele **COMO** dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Najważniejsze cechy COMO-PRO-V2 panelu podtynkowego 2-lokatorskiego:

- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym
- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonienia lub za pomocą komputera
- obsługa 20 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
- detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)

-
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel łączy otwieranie poprzez magistralę systemu
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A
 - Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:
 - podłączenie w jednym systemie do 4 paneli (nie jest wymagany dodatkowy moduł)
 - dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

Specyfikacja techniczna COMO-PRO-V2 panelu podtynkowego 2-lokatorskiego:

- **Index:** COMO-PRO-V2
- **Opis:** Wideodomofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 2 przyciskami dzwonienia
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:**
- Kamera – kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
- Dwa indywidualnie podświetlane przyciski dzwonienia i podświetlane pola opisowe
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- Max. ilość abonentów: 2
- **Sposób montażu:**
- Podtynkowy
- Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
- Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):**
- Panel 286x90
- Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32
- **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W