

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-inspiro-1s-centrala-slave-1020-lokali-lcd-stal-nierdzewna-p-126227.html>



ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Cena	1 498,52 zł
Numer katalogowy	18632
Kod producenta	INSPIRO 1S+
Kod EAN	2010000037737
Funkcje dodatkowe urządzenia	instalacja 2 żyłowa
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Max. Ilość unifonów	1020
Wymiary panelu zew.	111x229
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2
Obsługa kilku wejść	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcja interkomu	Nie
Regulacja głośności wywołania	Tak
Typ unifonu	Brak monitora
Wymiary unifonu	brak
Wersja domofonu	wielorodzinny
Rodzaje montażu	Natynk lub podtynk
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Natężenie zasilacza	1
Zakres temperatury pracy	-20° C do +50° C

Opis produktu

ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Model: INSPIRO 1S+

Najważniejsze cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu

-
- 4 różne tabele kodów
 - dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
 - 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
 - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
 - regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
 - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/Multimaster
 - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
 - otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
 - otwieranie furtki
 - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny klucz
 - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
 - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
 - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
 - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
 - funkcja portierska
 - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
 - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
 - różnego typu
 - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
 - przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
 - programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV

Przeznaczenie

Panel domofonowy przeznaczony do budowy systemów domofonowych.

Specyfikacja techniczna

- **Wykonanie:** Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
- **Moduły:** Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- **Wyświetlacz:** LCD (podgrzewany)
- **Sposób montażu:** Podtynkowy (natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszkii INS-P-S NT)
- **Wymiary:** Panel 111x229 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5 (mm)
- **Typ instalacji:** Cyfrowa 2 żyłowa
- **Zasilanie:** 12V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0.6 W