

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-inspiro-1s-centrala-slave-1020-lokali-lcd-stal-nierdzewna-p-99098.html>

## ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

Cena	<b>1 498,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>18632</b>
Kod producenta	<b>INSPIRO 1S+</b>
Kod EAN	<b>2010000037737</b>
Max. Ilość unifonów	<b>1020 szt.</b>
Typ unifonu	<b>Brak monitora</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>instalacja 2 żyłowa</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20° C do +50° C</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk i pod tynk</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Obsługa kilku wejść	<b>Tak</b>
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	<b>2</b>
Wersja domofonu	<b>wielorodziny</b>
Wymiary panelu zew.	<b>111x229</b>

### Opis produktu

#### ACO INSPIRO 1S+ Centrala Slave 1020 lokali LCD, stal nierdzewna

- Najważniejsze cechy :
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
- 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za

- 
- pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki
  - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny klucz
  - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
  - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
  - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
  - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
  - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
  - funkcja portierska
  - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
  - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
  - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
  - różnego typu
  - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
  - przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
  - programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
  - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
  - Specyfikacja techniczna :
  - Wykonanie : Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
  - Moduły : Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
  - Wyświetlacz : LCD (podgrzewany)
  - Sposób montażu : Podtynkowy ( natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszkii INS-P-S NT )
  - Wymiary : Panel 111x229 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5 (mm)
  - Typ instalacji : Cyfrowa 2 żyłowa
  - Zasilanie : 12V
  - Pobór mocy w trybie czuwania : 0.6 W
  - Udogodnienia dla niepełnosprawnych :
  - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
  - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- 
- Model: INSPIRO 15+
  - Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
  - Typ unifonu: Brak monitora
  - Obsługa kilku wejść: Tak
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Natężenie zasilacza: 1 A
  - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Funkcja interkomu: Nie
  - Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: instalacja 2 żyłowa
  - Regulacja głośności wywołania: Tak
  - Regulacja głośności rozmowy: Tak
  - Max. Ilość unifonów: 1020 szt.
  - Wymiary panelu zew.: 111x229
  - Wersja domofonu: wielorodzinny
  - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2