

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-pro-usb-kabel-usb-do-programowania-systemow-aco-pro-generacji-3-23345-p-126844.html>



ACO PRO-USB Kabel USB do programowania systemów ACO PRO generacji 3; 23345

Numer katalogowy	23345
Kod producenta	PRO-USB
Kod EAN	2010000048108

Opis produktu

ACO PRO-USB Kabel USB do programowania systemów ACO PRO generacji 3; 23345

Model: PRO-USB

Przeznaczenie PRO-USB Kabel USB do programowania systemów ACO PRO generacji 3:

PRO-USB umożliwia aktualizację oprogramowania wszystkich urządzeń PRO 3-generacji. Aktualizacja może być przeprowadzona na działającym systemie i jednocześnie we wszystkich urządzeniach.

Moduł podłączamy do magistrali systemu PRO 3-generacji za pomocą 3 żył (LINE, +DC i -DC) lub złącza RJ45 (moduł posiada dwa złącza RJ45, co umożliwia wpięcie w dowolne miejsce magistrali). Złącze USB podłączamy do komputera PC (sterowniki powinny zainstalować się automatycznie) i poprzez dedykowaną aplikację „PRO 3 Manager” możemy wyszukać i połączyć się z wszystkimi urządzeniami podłączonymi do magistrali systemu domofonowego.

Aplikacja **PRO 3 Manager** jest nieustannie rozwijana i ulepszana, a dzięki aktualizacji oprogramowania urządzeń mamy cały czas dostęp do najnowszych możliwości systemu PRO.

Specyfikacja techniczna PRO-USB Kabel USB do programowania systemów ACO PRO generacji 3:

- **Index:** COMO-PRO-V6
- **Opis:** Wideodomofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 6 przyciskami dzwonienia
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Kamera – kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
- Sześć indywidualnie podświetlanych przycisków dzwonienia i podświetlane pola opisowe
- – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
- **Max. ilość abonentów:** 6
- **Sposób montażu:** Podtynkowy
- Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
- Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 286×90
- **Puszka montażowa podtynkowa** 268×73×32
- **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii:** Max. 1000m

-
- **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W