

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adapter-dahua-pfa157-p-136947.html>



## Adapter DAHUA PFA157

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>                                                            |
| Numer katalogowy                | <b>65796</b>                                                                 |
| Kod producenta                  | <b>pfa157</b>                                                                |
| Kod EAN                         | <b>6923172540720</b>                                                         |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | <b>140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm<br/>(5.51" × 5.13" × 1.77") (L × W × H)</b> |
| Zastosowanie uchwytu            | <b>Kamera tubowa/kopułkowa</b>                                               |

### Opis produktu

## Adapter DAHUA PFA157

Model: pfa157

### Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie.
- Elegancki wygląd, odpowiednia do różnych modeli kamer.

### Specyfikacja techniczna:

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cecha                          | Opis                                                |
| Materiał                       | Stop aluminium                                      |
| Wymiary (D × S × W)            | 140,0 × 130,4 × 45,0 mm (5,51" × 5,13" × 1,77")     |
| Kolor                          | Biały                                               |
| Waga netto                     | 0,27 kg (0,59 lb)                                   |
| Waga brutto                    | 0,56 kg (1,23 lb)                                   |
| Nośność                        | 5,0 kg (11,02 lb)                                   |
| Sposób montażu                 | Montaż płaski (plane mount)                         |
| Średnica słupa (dla montażu)   | 80–150 mm (3,15"–5,91")                             |
| Kompatybilność z kamerami      | Patrz „Dobór akcesoriów” (Accessory Selection)      |
| Wymiary produktu (D × S × W)   | 185,0 × 163,0 × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,80")     |
| Wymiary opakowania (D × S × W) | 578,0 × 383,0 × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") |
| Metoda pakowania               | 30 sztuk w jednym kartonie                          |
| Temperatura pracy              | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)                |
| Wilgotność pracy               | < 90% RH                                            |
| Temperatura przechowywania     | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)                |
| Wilgotność przechowywania      | 10% – 90% RH                                        |