

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adapter-usb-dahua-nc650-p-137002.html>



Adapter USB DAHUA NC650

Numer katalogowy **66063**

Kod producenta **NC650**

Opis produktu

Adapter USB DAHUA NC650

Model: NC650

Najważniejsze cechy:

- Adapter USB obsługuje standard **IEEE802.11ac** i jest kompatybilny z technologiami bezprzewodowymi **802.11a/b/g/n**.
- Wspiera **połączenia dwuzakresowe 2.4 GHz i 5 GHz**.
- Wykorzystuje **zaawansowaną technologię**, a jego konstrukcja jest **nowoczesna i łatwa w instalacji**.
- Kompatybilny z systemami operacyjnymi **Windows XP/Vista/7/8/10, Mac oraz Linux**.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Opis
Podstawowe informacje	
Typ urządzenia	Adapter bezprzewodowy
Funkcje sieciowe	
Protokoły sieciowe	TCP/IP; UDP
Tryb zabezpieczeń	WPA-PSK / WPA2-PSK
OFDMA	Tak
MU-MIMO	Tak
DFS (Dynamic Frequency Selection)	Tak
DHCP	Tak
QoS (Quality of Service)	Tak
Ogólne	
Pobór mocy	Bezczynność: 0,5 W; Pełne obciążenie: 1 W
Temperatura pracy	0 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	10%-90% RH (bez kondensacji)
Wymiary głównego modułu	20,5 mm × 15,1 mm × 6,7 mm
Waga netto	2,2 g
Waga brutto	14,9 g
Wymiary produktu	18,8 mm × 15,7 mm × 7,4 mm
Wymiary opakowania	79 mm × 64 mm × 18 mm
Montaż	Do ustawienia na biurku
Certyfikaty	CE
Zawartość zestawu	1 × urządzenie, 1 × instrukcja obsługi
Sprzęt	

Interfejsy	USB 2.0
Zasilanie	USB 2.0
Port zewnętrzny	USB 2.0
Antena	Lutowana (wewnętrzna)
Wydajność	
Standard bezprzewodowy	2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ac; 5 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ac
Prędkość transmisji	2.4 GHz: 200 Mbps; 5 GHz: 433 Mbps
Częstotliwość pracy	2.4 GHz / 5 GHz (dual band)
Szerokość kanału	2.4 GHz: 20/40 MHz; 5 GHz: 20/40/80 MHz
Zysk anteny	2 dBi
Moc wyjściowa maksymalna	19 dBm
Moc wyjściowa (2.4 GHz)	17 dBm
Moc wyjściowa (5 GHz)	15 dBm
Typ modulacji	DBPSK / DQPSK / CCK / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
Kierunkowość anteny	Dookólna
Czułość odbiornika	
• 2.4 GHz	11b 1M: -91 dBm@1 Mbps; 11g 6M: -89 dBm@6 Mbps; 11n HT20: -65 dBm@mcs7; 11n HT40: -62 dBm@mcs7; 11ac HT20: -57 dBm@mcs9; 11ac HT40: -55 dBm@mcs9
• 5 GHz	11ag 6M: -82 dBm@1 Mbps; 11n HT20: -64 dBm@mcs7; 11n HT40: -61 dBm@mcs7; 11ac HT20: -57 dBm@mcs9; 11ac HT40: -54 dBm@mcs9
Polaryzacja	Pozioma