

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adapter-wi-fi-ferguson-w04-do-odbiornika-t30-p-129039.html>



Adapter WI-FI Ferguson W04 (do odbiornika T30)

Cena	68,59 zł
Numer katalogowy	33995
Kod producenta	W04
Kod EAN	5907115003849
Prędkość transmisji	150
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Port	USB
Architektura karty sieciowej	Fast Ethernet
Procesor (chipset)	brak danych
Moc max.	18
Częstotliwość	2.4 GHz
Typ urządzenia karty sieciowej	Adapter USB
Zysk anteny	brak

Opis produktu

Adapter WI-FI Ferguson W04 (do odbiornika T30)

Model: W04

Przeznaczenie

Adapter Wi-Fi W04 to mała, ultra szybka karta sieciowa pracująca w technologii N.

Jest to zintegrowany pojedynczy układ MAC/BBP i 2.4 GHz RF/PA/ LNA z obsługą szybkości PHY 150 Mb/s. Jest w pełni zgodny ze standardami IEEE802.11n i IEEE802.11b/g, oferuje bogatą łączność bezprzewodową przy wysokich standardach, zapewnia niezawodną rzepustowość z dużej odległości. Bardzo mała i kompaktowa konstrukcja adaptera WLAN umożliwia łączność bezprzewodową. Adapter WLAN z obrotową anteną obsługujący standard IEEE 802.11 b/g/n ze złączem USB obsługującym interfejs USB 2.0.

Specyfikacja techniczna:

Sprzęt

- Główny chip: MTK7601
- Interfejs: USB 2.0/1.1 Typ A

- **Specyfikacja radiowa**

- Standardy: IEEE 802.11 b/g & 802.11n

(1T1R Mode, 150 Mbps)

- Antena: 2dBi nierozłączna
- Zakres częstotliwości: 2412~2483.5MHz (W zależności od regulacji prawnych w danym państwie)

- Siła transmisji:

- 802.11b(CCK)11Mbps: $19\pm 1\text{dBm}$
- 802.11g(OFDM)54Mbps: $16\pm 1\text{dBm}$
- 802.11n(HT20@MCS7), $15\pm 1\text{dBm}$
- 802.11n(HT40@MCS7), $15\pm 1\text{dBm}$

- Czułość odbioru:

- 802.11b: $-86\pm 1\text{dBm}$
- 802.11g: $-74\pm 1\text{dBm}$
- 802.11n(HT20): $-70\pm 1\text{dBm}$
- 802.11n(HT40): $-70\pm 1\text{dBm}$

- **Wsparcie oprogramowania**

- System operacyjny: Windows CE/2000/XP/

Vista/7/8/10; Linux 2.6.X; Mac OS X

- Zabezpieczenia: WEB 64/128bit, WPA, WPA2, 802.1x, 802.11i, Cisco CCS compliant

- **Warunki pracy**

- Zakres napięcia/prąd: $\text{DC } 5.0\text{V}\pm 5\% < 160\text{mA}$
- Temperatura pracy: $10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność pracy: RH 95%
- Wilgotność przechowywania: RH 95%

- **Parametry fizyczne**

- Wymiary: 16.4*14.7*137mm
- Waga: 9.8g

EAN: 5907115003849