

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adapter-wi-fi-spacetronek-ac1200-rt8812bu-5dbi-p-117497.html>



Adapter Wi-Fi Spacetronek AC1200 RT8812BU 5dbi

Cena	75,73 zł
Numer katalogowy	SPACERT8812BU
Kod EAN	5903031014167

Opis produktu

Adapter Wi-Fi Spacetronek AC1200 RT8812BU 5dBi

Bezprzewodowy adapter USB AC1200 to idealne rozwiązanie do szybkiego i stabilnego połączenia z siecią. Obsługuje dwa pasma: 2,4 GHz i 5 GHz, co zapewnia elastyczność w korzystaniu z różnych aplikacji. Dzięki standardowi Wi-Fi 802.11ac, jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami 802.11 b/g/n.

Prędkość transmisji danych osiąga do 300 Mbps w paśmie 2,4 GHz oraz do 866 Mbps w paśmie 5 GHz. Adapter wyposażony jest w interfejs USB 3.0 oraz dwie obrotowe anteny 5 dBi, co zwiększa zasięg i jakość sygnału. Dodatkowo, tryb Access Point umożliwia tworzenie własnej sieci LAN.

Wszechstronność i Kompatybilność

Adapter jest przeznaczony do bezprzewodowego łączenia się z siecią w komputerach, a także może działać jako Access Point. Jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux 2.6X oraz Mac OS X.

Specyfikacja techniczna

- **Chipset:** Realtek 8812BU
- **Interfejs:** USB 3.0
- **Anteny:** 2 x obrotowa 90° 5 dBi
- **Pasma:** 2,4 GHz (2412~2483,5 MHz), 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 2,4 GHz do 300 Mbps, 5 GHz do 866 Mbps
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11ac, 802.11b/g/n
- **Tryby pracy:** Access Point, klient bezprzewodowy
- **Zabezpieczenia:** WEP, WPA, WPA2, WAPI, QoS (802.11e, WMM)
- **Czułość odbioru:** 802.11b: -88±1 dBm, 802.11g: -76±1 dBm, 802.11n (HT20): -72±1 dBm, 802.11n (HT40): -69±1 dBm
- **Moc transmisji:** 802.11b (CCK) 11 Mbps: 18±1 dBm, 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 15,5±1 dBm, 802.11n (HT20 at MCS7): 14±1 dBm, 802.11n (HT40 at MCS7): 14±1 dBm
- **Systemy operacyjne:** Windows XP/Vista/7/8/10, Linux 2.6X, Mac OS X