

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adapter-wlan-usb-tp-link-wn725n-p-124715.html>



ADAPTER WLAN USB TP-LINK WN725N

Cena	38,28 zł
Numer katalogowy	1212
Kod producenta	WN725N
Kod EAN	6935364050719
Procesor (chipset)	Atheros
Prędkość transmisji	150
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Port	USB
Architektura karty sieciowej	Wireless
Zysk anteny	nie dotyczy
Moc max.	20
Częstotliwość	2.4 GHz
Typ urządzenia karty sieciowej	Adapter USB

Opis produktu

ADAPTER WLAN USB TP-LINK WN725N

Model: WN725N

Najważniejsze cechy

- Wymiary tak małe, że po podłączeniu do laptopa nie trzeba wyjmować urządzenia z portu USB,
- Szybkie połączenia bezprzewodowe z prędkością do 150 Mb/s, idealne dla strumieniowych transmisji wideo i połączeń internetowych.
- Zaawansowane zabezpieczenia: obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Łatwe w obsłudze narzędzie konfiguracyjne w 14 językach.
- Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Porty:** USB 2.0
- **Diody LED:** Status
- **Wymiary (SxGxW):** 18.6x15x7.1mm (0.73x0.59x0.28cala)
- **Waga:** 2.1 grama (bez opakowania)
- **Antena:** Wewnętrzna
- **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Częstotliwość pracy:** 2.400-2.4835GHz

-
- **Prędkość transmisji:** 11b: do 11Mbps (dynamicznie) 11g: do 54Mbps (dynamicznie) 11n: do 150Mbps (dynamicznie)
 - **EIRP:** <20dBm
 - **Czułość odbiornika:** 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
 - **Tryby pracy bezprzewodowej:** Ad-Hoc / Infrastruktury
 - **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsługa IEEE 802.1X
 - **Modulacja:** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
 - **INNE:**
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, IC, RoHS
 - **Wymagania systemowe:** Windows 7(32/64bit), Windows Vista(32/64bit), Windows XP(32/64bit)
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0oC~40oC (32oF~104oF)
 - **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40oC~70oC (-40oF~158oF)
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10%~90%, niekondensująca
 - **Dopuszczalna wilgotność przechowywania:** 5%~90%, niekondensująca