

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adata-dysk-ssd-legend-860-2tb-pcie-4x4-60005000-mbs-m2-p-136185.html>

Adata Dysk SSD LEGEND 860 2TB PCIe 4x4 6000/5000 MB/s M.2



Cena	680,65 zł
Numer katalogowy	61567
Kod producenta	SLEG-860-2000GCS
Kod EAN	4711085949509
Typ dysku	SSD
Zastosowanie	Wewnętrzne
Prędkość interfejsu dysku	8
Prędkość zapisu	5000
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)	2000000
Format szerokości	M.2
Przeznaczenie	Komputery
Prędkość odczytu	6000

Opis produktu

Adata Dysk SSD LEGEND 860 2TB PCIe 4x4 6000/5000 MB/s M.2

Model: SLEG-860-2000GCS

Najważniejsze cechy - Adata LEGEND 860

- **Szybkość:** Prędkość odczytu/zapisu sięgająca 6000/5000 MB/s pozwala na błyskawiczne ładowanie gier i aplikacji.
- **Pojemność:** 2TB przestrzeni magazynowej umożliwia przechowywanie ogromnej ilości danych.
- **Technologia PCIe 4x4:** Zwiększa przepustowość dzięki nowszemu standardowi PCIe, zapewniając lepszą wydajność.
- **Format M.2:** Kompaktowy format M.2 sprawia, że dysk idealnie nadaje się do asysty w notebookach i komputerach stacjonarnych.
- **Niezawodność:** Wyjątkowa trwałość i ochrona danych dzięki nowoczesnym technologiom.

Specyfikacja techniczna - Adata LEGEND 860

Parametr	Specyfikacja
Model	LEGEND 860 2TB (SLEG-860-2000GCS)
Pojemność	2 TB (2000 GB)
Format	M.2 2280 (80 x 22 x 2.15 mm bez radiatora)
Wymiary z radiatorem	80 x 22 x 3.13 mm
Waga	6.5 g (bez radiatora) / 9.5 g (z radiatorem)
Interfejs	PCIe Gen4 x4 (zgodny wstecz z PCIe Gen3)
Standard	NVMe 1.4

Rodzaj pamięci NAND	3D NAND
Prędkość sekwencyjnego odczytu	Do 6000 MB/s
Prędkość sekwencyjnego zapisu	Do 5000 MB/s
MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	2 000 000 godzin
TBW (całkowite zapisane bajty)	640 TB
Napięcie robocze	Standardowe dla M.2, około 3.3 V
Chłodzenie	Wersja z radiatorem aluminiowym (dodatkowa ochrona termiczna)
Technologie i funkcje	- Host Memory Buffer (HMB) - Algorytm buforowania SLC cache - Zaawansowana korekcja błędów LDPC - Kompatybilność z konsolą PS5
Odporność na wstrząsy	1500 G / 0.5 ms
Zakres temperatur pracy	0°C - 70°C
Zakres temperatur przechowywania	-40°C - 85°C
Certyfikaty	CE, FCC, BSMI, KC EAC, RCM, RoHS, UKCA
Zastosowanie	Zaawansowane zastosowania: gry, profesjonalna edycja wideo, animacja, uczenie maszynowe
Oprogramowanie dodatkowe	AVAS SSD Toolbox (monitorowanie stanu i aktualizacje)