


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adata-pamiec-xpg-lancer-blade-ddr5-6000-32gb-2x16-cl36-biala-p-136073.html>



Adata Pamięć XPG Lancer Blade DDR5 6000 32GB (2x16) CL36 biała

Cena	543,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61592
Kod producenta	AX5U6000C3616G-DTLABWH
Kod EAN	4711658152268
Całkowita pojemność pamięci	32GB
Częstotliwość szyny pamięci	6000 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
CAS Latency	CL36
Liczba pamięci w zestawie	2

Opis produktu

Adata Pamięć XPG Lancer Blade DDR5 6000 32GB (2x16) CL36 biała

Model: AX5U6000C3616G-DTLABWH

Najważniejsze cechy - Adata XPG Lancer Blade DDR5 6000 32GB

- **Zdumiewająca prędkość** - Przepustowość 6000 MHz zapewnia błyskawiczne przetwarzanie danych.
- **Optymalna pojemność** - 32GB w dwóch kościach po 16GB pozwala na świetną wielozadaniowość.
- **Nowoczesna technologia DDR5** - Zwiększa efektywność energetyczną i ogranicza opóźnienia.
- **Stylowy design** - Elegancka, biała obudowa, która doskonale komponuje się z każdym zestawem komputerowym.
- **Niskie opóźnienia CL36** - Mechanizm minimalizujący czas oczekiwania na dane.
- **Energooszczędność** - Wykorzystuje mniej energii w porównaniu do DDR4.
- **Wsparcie dla XMP 3.0** - Łatwe podkręcanie i dostosowanie do potrzeb użytkownika.
- **Zwiększona stabilność** - Wyjątkowe chłodzenie i optymalizacja dla długotrwałego użytkowania.
- **Kompatybilność** - Doskonale współpracuje z nowoczesnymi platformami.
- **Doskonała jakość wykonania** - Wytrzymałe materiały gwarantujące długowieczność.
- **Łatwy montaż** - Prosty w instalacji proces.

Specyfikacja techniczna - Adata XPG Lancer Blade DDR5 6000 32GB

Parametr	Specyfikacja
Model	XPG Lancer Blade DDR5
Kod producenta	AX5U6000C3616G-DTLABWH
Typ pamięci	DDR5 U-DIMM
Pojemność	32 GB (2 x 16 GB)
Częstotliwość pracy	6000 MHz
Opóźnienie CAS (CL)	36

Napięcie robocze	1.1 - 1.4 V (często 1.35 V w praktyce)
Kolor	Biały
Wymiary (D x S x W)	133,35 x 40 x 7,86 mm
Waga	około 41-44 g
Radiator	Niskoprofilowy radiator o wysokiej jakości, zapobiegający przegrzewaniu się
Obsługa profili podkręcania	Intel XMP 3.0, AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)
Technologie stabilizujące	Wbudowany układ zarządzania zasilaniem (PMIC) zwiększający stabilność, ECC (korekcja błędów w czasie rzeczywistym)
Temperatura pracy	0°C do 85°C
Przeznaczenie	Zaawansowani gracze Overclockerzy, profesjonaliści potrzebujący stabilnej i szybkiej pamięci RAM
Zastosowania	Wysokowydajne systemy komputerowe, gaming, praca z wymagającym oprogramowaniem
Dodatkowe cechy	- Niskoprofilowa konstrukcja pasująca do różnych konfiguracji chłodzenia- Łatwa konfiguracja dzięki XMP 3.0 i AMD EXPO- Wysoka energooszczędność względem DDR4