

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/adata-pamiec-xpg-lancer-blade-ddr5-6400-dimm-64gb-2x32-cl32-czarna-p-136152.html>

Adata Pamięć XPG Lancer Blade DDR5 6400 DIMM 64GB (2x32) CL32 czarna



Cena	1 332,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61631
Kod producenta	AX5U6400C3232G-DCLARBK
Kod EAN	4711085942685
CAS Latency	CL32
Liczba pamięci w zestawie	2
Całkowita pojemność pamięci	64GB
Częstotliwość szyny pamięci	6400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5

Opis produktu

Adata Pamięć XPG Lancer Blade DDR5 6400 DIMM 64GB (2x32) CL32 czarna

Model: AX5U6400C3232G-DCLARBK

Najważniejsze cechy - Adata XPG Lancer Blade DDR5 6400

- **Szybkość:** Imponująca częstotliwość 6400 MHz dostarcza błyskawicznych reakcji systemu.
- **Pojemność:** 64GB (2x32GB) umożliwia płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie.
- **Niskie opóźnienia:** CL32 zapewnia szybki dostęp do danych, co jest kluczowe dla graczy.
- **Kompatybilność:** DDR5 zapewnia przyszłościową technologię dla Twojego sprzętu.
- **Wydajność:** Wyższa przepustowość dla lepszej obsługi aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej.
- **Efektywność energetyczna:** Nowoczesna technologia zmniejsza zużycie energii.
- **Luksusowy wygląd:** Elegancka, czarna stylistyka pasuje do każdego zestawu.
- **Stabilność:** Wyjątkowe parametry pracy niezależnie od warunków.
- **Wsparcie dla XMP 3.0:** Automatyczne i łatwe podkręcanie.
- **Ochrona termiczna:** Optymalne odprowadzanie ciepła zapewnia stabilne działanie.
- **Zoptymalizowane dla gamingowych chipsetów:** Idealne dla najnowszych platform.

Specyfikacja techniczna - Adata XPG Lancer Blade DDR5 6400

Parametr	Specyfikacja
Model	XPG Lancer Blade DDR5
Kod producenta	AX5U6400C3232G-DCLABBK (przykładowy)
Pojemność	64 GB (2 x 32 GB)
Typ pamięci	DDR5 U-DIMM
Częstotliwość pracy	6400 MT/s

Opóźnienie CAS (CL)	32
Napięcie robocze	1.1 – 1.4 V
Format	U-DIMM
Kolor radiatora	Czarny
Radiator	Tak, niskoprofilowy, wykonany z wysokiej jakości materiałów
Wymiary (D x S x W)	133,35 x 40 x 7,86 mm
Waga	Około 41 g
Obsługa ECC	Tak, korekcja błędów w czasie rzeczywistym
Obsługa profili podkręcania	Intel XMP 3.0, AMD EXPO
Temperatura pracy	Od 0°C do 85°C
Dodatkowe cechy	- Wysoka stabilność i wydajność nawet przy intensywnym overclockingu - Wbudowany układ zarządzania zasilaniem (PMIC), stabilizujący zasilanie i obniżający zużycie - Energooszczędność w porównaniu do DDR4 - Możliwość pracy na najwyższych obrotach