

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-agm-alarmtec-serii-bp-12v-18ah-p-126291.html>



Akumulator AGM ALARMTEC serii BP 12V 18Ah

Cena	180,69 zł
Numer katalogowy	19231
Kod producenta	BP 18-12
Kod EAN	5902367802585
Pojemność	18
Maksymalny prąd rozładowania	270A (5s)
Napięcie zasilacza	12
Rodzaj konektora	F12
Waga	5

Opis produktu

Akumulator AGM ALARMTEC serii BP 12V 18Ah

Model: BP 18-12

Akumulator ALARMTEC serii BP 12V 18Ah - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Akumulator w technologii AMG (Absorbed Glass Mat)
- Może pracować w dowolnej pozycji!
- Akumulator bezobsługowy. Nie wymaga kontroli elektrolitu.
- Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

Akumulator ALARMTEC serii BP 12V 18Ah - PRZEZNACZENIE

Akumulatory wykonane w (Absorbed Glass Mat) posiadają elektrolit wchłonięty w separatory z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujące się między płytami. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

Zastosowanie :

- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- oświetlenie awaryjne
- kasy i drukarki fiskalne
- centrale telefoniczne
- zasilanie awaryjne automatyki i zabezpieczeń

Akumulator ALARMTEC serii BP 12V 18Ah - DANE TECHNICZNE:

Żywotność projektowana

-
- 3 - 5 lat w 20 C wg Eurobat
 - Grupa Standard Commercial

Wymiary

- Wysokość: 168 mm
- Długość: 182 mm
- Szerokość: 77 mm

Napięcie ładowania w 25 C

- Praca buforowa: $13,65\text{ V} \pm 0,15\text{ V}$
- Praca cykliczna: $14,70\text{ V} \pm 0,30\text{ V}$

Prąd ładowania

- Zalecany: 1,8 A
- Maksymalny: 5,4 A

Zakres temp. otoczenia

- składowanie: -15C - 40C
- ładowanie: 0C- 40C
- rozładowanie: -15C - 50C

Typ obudowy

- Standardowa: ABS UL 94-HB
- Trudnopalna (opcjonalna): ABS UL 94-V0

Ogólne

- Napięcie znamionowe: 12 V
- Pojemność znamionowa: 18 Ah/ C
- Waga: ~ 5,32 kg
- Rezystancja wewnętrzna: $\leq W 16$
- Maks. prąd rozładowania(5s): 270 A