

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-ft-12v-100ah-t16-npp-tir-kamper-p-21448.html>



Akumulator FT 12V 100Ah T16 NPP Tir Kamper

Cena	1 049,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BAT_FT12-100AH_T16
Kod EAN	8719845002385

Opis produktu

Akumulator Front Terminal 12V 120Ah T16

Akumulator bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Akumulatory produkowane są na nowoczesnej linii produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu nowego separatora AGM i scentralizowanego systemu odpowietrzania, akumulator można zamontować w dowolnej pozycji. Akumulatory serii NPD produkowane przez NPP Power zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Dzięki doskonałym właściwościom, ta gama jest odpowiednia przy zastosowaniach telekomunikacyjnych. Akumulatory zapewniają trwałość i odporność na wstrząsy. Jest to bezwzględnie produkt najwyższej jakości, który posłuży latami.

Parametry techniczne:

- Napięcie nominalne 12 V
- Pojemność 100 Ah
- Praca cykliczna 14.50 - 15.00 V
- Stan czuwania 13.50 - 13.80 V
- Wymiary 395x286x110 mm
- Waga: 32,8 kg
- Żywotność projektowana wg EUROBAT: 10-12 lat
- Samorozładowanie miesięcznie: $\leq 3\%$ w 25°C
- Zakres temperatur pracy: - 20°C do + 50°C
- Zalecana temperatura pracy: 25°C

Podstawowe cechy akumulatora:

- Niski opór wewnętrzny
- Bardzo długa żywotność
- Wysoka gęstość
- Bardzo niskie samorozładowanie
- Pojemnik w wersji trudnopalnej (UL 94-V0)

Zastosowanie akumulatorów FT m.in.:

- Zasilanie UPS
- Zasilanie w branży telekomunikacyjnej
- Zasilanie systemów słonecznych i wiatrowych

Budowa akumulatorów żelowych:

Akumulatory żelowe stosuje się zarówno do pracy cyklicznej (akumulatory małej i średniej pojemności do mobilnej elektroniki), tradycyjnej (wózki golfowe, inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki widłowe) oraz do zastosowań stacjonarnych (akumulatorownie, UPS), sprzężonym z instalacjami solarnymi.

Zgodny z: EUROBAT, RoHS, WEEE's, Reach. Wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60896-21/22