

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-agm-12v-200ah-p-129369.html>

Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Cena	1 139,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35428
Kod producenta	6AKUXAG200
Kod EAN	5903760240769
Waga	49
Rodzaj konektora	Bolt M8
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	200
Maksymalny prąd rozładowania	1750

Opis produktu

Akumulator Volt Polska AGM 12V 200Ah

Odkryj niezawodność i wydajność z akumulatorem Volt Polska AGM 12V 200Ah. Idealny do różnorodnych zastosowań, ten akumulator zapewnia stabilne zasilanie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dzięki technologii AGM, ciesz się długotrwałą żywotnością i minimalnym ryzykiem wycieków. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka efektywnego źródła energii.

Korzyści z wyboru akumulatora Volt Polska

- Wysoka pojemność 200Ah zapewnia długotrwałe zasilanie.
- Napięcie 12V idealnie sprawdza się w wielu aplikacjach.
- Technologia AGM - brak potrzeby uzupełniania elektrolitu.
- Praca w dowolnej pozycji - większa elastyczność w montażu.
- Projektowana żywotność wynosząca 10 lat.

Przeznaczenie akumulatora

- Układy zasilania awaryjnego (UPS, przetwornice).
- Systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.
- Instalacje fotowoltaiczne.
- Zasilanie kas fiskalnych i systemów telekomunikacyjnych.
- Oświetlenie zapasowe oraz zasilanie sprzętu medycznego.
- Wspieranie zabawek elektrycznych i skuterów.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 200Ah
- **Wysokość całkowita:** 226mm
- **Szerokość:** 238mm
- **Długość:** 522mm
- **Waga:** 49.5kg
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):** 3.2mΩ
- **Pojemność (40°C):** 102%
- **Pojemność (25°C):** 100%

-
- **Pojemność (0°C): 85%**
 - **Pojemność (-15°C): 65%**
 - **Samorozładowanie (25°C) po 3 miesiącach: 91%**
 - **Samorozładowanie (25°C) po 6 miesiącach: 82%**
 - **Samorozładowanie (25°C) po 12 miesiącach: 64%**
 - **Zalecana temperatura robocza: 25°C±3°C**
 - **Zakres temperatur roboczych - rozładowanie: -15°C do 50°C**
 - **Zakres temperatur roboczych - ładowanie: -10°C do 50°C**
 - **Zakres temperatur roboczych - składowanie: -20°C do 50°C**
 - **Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13.5VDC-13.8VDC**
 - **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14.4VDC-14.7VDC**
 - **Maksymalny prąd ładowania: 50A**
 - **Maksymalny prąd rozładowania: 1750A**
 - **Projektowana żywotność (25°C): 10 lat**