

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-agm-opti-150ah-p-131263.html>

Akumulator Volt Polska AGM OPTI 150Ah

Cena	916,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	44259
Kod producenta	6AKUV150AG
Kod EAN	5904100451616
Waga	41
Rodzaj konektora	Bolt M8
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	150
Maksymalny prąd rozładowania	1200A

Opis produktu

Akumulator Volt Polska AGM OPTI 150Ah

Odkryj niezawodność i moc, jaką oferuje akumulator Volt Polska AGM OPTI 150Ah. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje stabilnego źródła energii w najtrudniejszych warunkach. Dzięki nowoczesnej technologii VRLA AGM, ten akumulator zapewni Ci długotrwałe i bezobsługowe zasilanie.

Korzyści z wyboru akumulatora Volt Polska AGM OPTI 150Ah:

- Bezobsługowa konstrukcja, która eliminuje potrzebę dolewania elektrolitu.
- Wysoka odporność na wahania temperatury, co zapewnia niezawodność w każdych warunkach.
- Idealny do różnorodnych zastosowań, od systemów zasilania awaryjnego po instalacje fotowoltaiczne.
- Zapewnia długą żywotność sięgającą 5-8 lat, co czyni go opłacalnym wyborem.

Specyfikacja i dane techniczne:

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 150Ah
- **Wysokość całkowita:** 247mm
- **Wysokość:** 241mm
- **Szerokość:** 170mm
- **Długość:** 483mm
- **Waga:** 41kg (±5%)
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):** 150Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):** 120Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):** 107,1Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):** 90Ah
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):** 3,5mΩ
- **Pojemność (40°C):** 102%
- **Pojemność (25°C):** 100%
- **Pojemność (0°C):** 85%
- **Pojemność (-15°C):** 65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:** 91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:** 82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc:** 64% pojemności nominalnej

-
- **Zalecana temperatura robocza:** 25°C ±3°C
 - **Zakres temperatur roboczych - rozładowanie:** -15°C do 50°C
 - **Zakres temperatur roboczych - ładowanie:** -10°C do 50°C
 - **Zakres temperatur roboczych - składowanie:** -20°C do 50°C
 - **Napięcie ładowania buforowego (25°C):** 13,5VDC - 13,8VDC
 - **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):** 14,4VDC - 14,7VDC
 - **Maksymalny prąd ładowania:** 45A
 - **Maksymalny prąd rozładowania:** 1200A
 - **Żywotność:** 5-8 lat