

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-agm-vpro-12v-200ah-vrla-bezobslugowy-p-128264.html>



Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 200Ah VRLA Bezobsługowy

Cena	1 250,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30844
Kod producenta	6AKUAGM200
Kod EAN	5903760240660
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	200
Maksymalny prąd rozładowania	1400A
Waga	55
Rodzaj konektora	Bolt M8

Opis produktu

Akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 200Ah VRLA Bezobsługowy

Oferujemy niezawodny akumulator VOLT POLSKA AGM VPRO 12V 200Ah VRLA, który zapewni Ci stabilne zasilanie w każdych warunkach. Dzięki zastosowanej technologii AGM, akumulator ten jest nie tylko wydajny, ale również bezobsługowy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla różnych systemów zasilania.

Korzyści z wyboru akumulatora VOLT POLSKA

- Bezpieczeństwo: Szczelna obudowa zapewnia ochronę przed wyciekami.
- Wydajność: Duża pojemność 200Ah umożliwia długotrwałe zasilanie.
- Wszechstronność: Doskonały do zastosowań w systemach UPS, instalacjach fotowoltaicznych i wielu innych.
- Łatwość użytkowania: Nie wymaga uzupełniania wody, co znacząco ułatwia eksploatację.

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	200Ah
Wysokość całkowita:	226mm
Wysokość:	220mm
Szerokość:	238mm
Długość:	522mm
Waga:	55kg (121.2lbs) +/- 3%
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):	200Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):	160Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V):	142,8Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	120Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):	3,5mΩ
Pojemność: (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C

Zakres temp roboczych – rozładowanie:	-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie:	-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie:	-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	60A
Maksymalny prąd rozładowania:	1400A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat