

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-110-ah-vrla-bezobslugowy-p-127686.html>



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	699,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28420
Kod producenta	6AKXDEEP10
Kod EAN	5903760240776
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	110
Maksymalny prąd rozładowania	1000A
Waga	28
Rodzaj konektora	Bolt M8

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 110 Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Odkryj niezawodność i wydajność, które oferuje akumulator VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR. Idealny do zastosowań w systemach solarnych, ten akumulator bezobsługowy zapewnia długotrwałą moc i stabilność. Dzięki swojej konstrukcji, jest to doskonały wybór dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego źródła energii.

Korzyści:

- Brak konieczności uzupełniania wody – oszczędność czasu i wygoda użytkowania.
- Bezpieczna konstrukcja z automatycznym systemem uszczelniania – idealny do intensywnego użytkowania.
- Wzmocniona budowa – odporność na wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie nominalne:** 12V
- **Pojemność nominalna:** 110Ah
- **Wysokość całkowita:** 218mm
- **Wysokość:** 213mm
- **Szerokość:** 173mm
- **Długość:** 331mm
- **Waga:** 28,6kg
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V):** 110Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V):** 80Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):** 75Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):** 60Ah
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):** 4,5mΩ
- **Pojemność (40°C):** 102%
- **Pojemność (25°C):** 100%
- **Pojemność (0°C):** 85%
- **Pojemność (-15°C):** 65%

-
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:** 91% pojemności nominalnej
 - **Samorozładowanie (25°C) 6msc:** 82% pojemności nominalnej
 - **Samorozładowanie (25°C) 12msc:** 64% pojemności nominalnej
 - **Zalecana temperatura robocza:** 25°C±3°C
 - **Zakres temperatur roboczych - rozładowanie:** -15°C do 50°C
 - **Zakres temperatur roboczych - ładowanie:** -10°C do 50°C
 - **Zakres temperatur roboczych - składowanie:** -20°C do 50°C
 - **Napięcie ładowania buforowego (25°C):** 13,5VDC-13,8VDC
 - **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):** 14,1VDC-14,4VDC
 - **Maksymalny prąd ładowania:** 30A
 - **Maksymalny prąd rozładowania:** 1000A
 - **Projektowana żywotność (25°C):** 8-10 lat