

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-deep-cycle-vpro-solar-12v-160ah-vrla-bezobslugowy-p-128189.html>



AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 160Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Cena	1 118,99 zł
Numer katalogowy	30479
Kod producenta	6AKXDEEP16
Kod EAN	5903760240790
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	160
Maksymalny prąd rozładowania	1200A
Waga	43
Rodzaj konektora	Bolt M8

Opis produktu

AKUMULATOR VOLT POLSKA DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 160Ah VRLA BEZOBSŁUGOWY

Model: 6AKXDEEP16

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 160Ah
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie
- Wzmocniona konstrukcja
- Automatyczny system uszczelniania

Przeznaczenie

- System energii słonecznej i wiatrowej
- System zasilania awaryjnego
- Sprzęt komunikacyjny
- Systemy telekomunikacyjne
- Zasilacze bezprzerwowe
- Wózki inwalidzkie
- Elektronarzędzia
- Samochody golfowe
- Pojazdy terenowe Buggy

-
- Sprzęt morski
 - Sprzęt medyczny

Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne:	12V
Pojemność nominalna:	160Ah
Wysokość całkowita:	247mm
Wysokość:	241mm
Szerokość:	170mm
Długość:	483mm
Waga:	43,3kg(95,04lbs)±3%
Pojemność (przy 25°C) 20h (10,5V):	160Ah
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):	150Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):	112,5Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):	90Ah
Rezystancja wewnętrzna(przy 25°C):	3mΩ
Pojemność: (40°C):	1.02
Pojemność (25°C):	1
Pojemność (0°C):	0.85
Pojemność (-15°C):	0.65
Samorozładowanie (25°C) 3msc:	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc:	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc:	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza:	25°C±3°C
Zakres temp roboczych -	rozładowanie:-15°C do 50°C
Zakres temp roboczych -	ładowanie:-10°C do 50°C
Zakres temp roboczych -	składowanie:-20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C):	13,5VDC-13,8VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):	14,4VDC-14,7VDC
Maksymalny prąd ładowania:	45A
Maksymalny prąd rozładowania:	1200A
Projektowana żywotność (25°C):	8-10 lat