

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-volt-polska-gel-vpro-12v-260ah-p-129374.html>



Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah

Cena	1 724,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35467
Kod producenta	6AKUGEL260
Kod EAN	5903760240844
Napięcie zasilacza	12
Pojemność	260
Maksymalny prąd rozładowania	2500A
Waga	64
Rodzaj konektora	Bolt M8

Opis produktu

Akumulator Volt Polska Gel VPRO 12V 260Ah

Model: 6AKUGEL260

Najważniejsze cechy

- Napięcie pracy: 12V
- Pojemność: 260Ah
- Technologia VRLA GEL
- Nie wymaga uzupełniania wody
- Bezpieczny dzięki szczelnej obudowie

Przeznaczenie

- Systemy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
- Systemy telekomunikacyjne
- Systemy telewizji przemysłowej
- Systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- Systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
- Elektrownie wiatrowe oraz solarne
- Zasilanie elektronarzędzi

-
- Zasilanie sprzętu medycznego
 - Pojazdy elektryczne (motocykle, quady, skutery)
 - Pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widłowe, przemysłowe)
 - Pojazdy wodne (motorówki, łódki)
 - Pojazdy ogrodowe (kosiarki itp.)
 - Przyczepy kempingowe

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie nominalne:**12V
- **Pojemność nominalna:**260Ah
- **Wysokość całkowita:**226mm
- **Wysokość:**218mm
- **Szerokość:**268mm
- **Długość:**522mm
- **Waga:**64.0kg (141.1lbs) ± 3%
- **Pojemność (przy 25°C) 20h (10,5V):**260Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 10h (10,5V):**251Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 3h (10,2V):**189Ah
- **Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V):**150Ah
- **Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C):**2,1mΩ
- **Pojemność: (40°C):**102%
- **Pojemność (25°C):**100%
- **Pojemność (0°C):**85%
- **Pojemność (-15°C):**65%
- **Samorozładowanie (25°C) 3msc:**91% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 6msc:**82% pojemności nominalnej
- **Samorozładowanie (25°C) 12msc:**64% pojemności nominalnej
- **Zalecana temp robocza:**25°C±3°C
- **Zakres temp roboczych - rozładowanie:**-15°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - ładowanie:**-10°C do 50°C
- **Zakres temp roboczych - składowanie:**-20°C do 50°C
- **Napięcie ładowania buforowego (25°C):**13,5VDC-13,8VDC
- **Napięcie ładowania cyklicznego (25°C):**14,4VDC-14,7VDC
- **Maksymalny prąd ładowania:**65A
- **Maksymalny prąd rozładowania:**2500A
- **Projektowana żywotność (25°C):**12lat