

Dane aktualne na dzień: 15-12-2025 11:59

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-alcoforce-evo-p-137452.html>



Alkomat AlcoForce EVO

Cena	260,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5421
Kod producenta	EVO
Kod EAN	5901687921303
Dokładność pomiaru	±0.01‰
Pamięć pomiaru alkomatu	3 pomiary
Sensor	Elektrochemiczny
Czas przygotowania do pracy	2-5 sekund
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Wyświetlacz urządzenia	LCD podświetlany
Możliwość kalibracji	Tak
Ustnik w zestawie	2
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Czas wydechu podczas pomiaru	5 sekund
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Zasilanie alkomatu	1×AAA 1.5V
Zakres pomiaru	0.00 - 6.30 ‰

Opis produktu

Alkomat AlcoForce EVO

Model: EVO

Przeznaczenie

EVO to alkomat o atrakcyjnym wyglądzie, połączony z technologią elektrochemiczną. Służy do badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomat EVO jest jednym z najbardziej popularnych alkomatów elektrochemicznych.

Specyfikacja :

Symbol:	EVO
Producent:	AlcoForce
Rodzaj alkomatu:	osobisty
Kolor i rodzaj obudowy:	ABS
Wymiary:	114 x 47 x 24
Waga:	84g z bateriami
Okres bezpłatnej kalibracji:	12 m-cy
Rodzaj sensora:	elektrochemiczny
Zakres pomiaru:	0.00-3.00‰
Precyzja pomiaru:	+/- 0.006‰ dla 0.5‰ w temp. 25°C
Dokładność prezentowanego wyniku:	0.01 ‰
Błąd pomiaru:	12%
Typ wyświetlacza:	LCD z podświetleniem
Wymienny czujnik:	tak
Temperatura pracy:	od 0 do +40 stopni
Czas przygotowania do pomiaru:	10 sekund
Wskazanie wyniku pomiarów:	5-10 sekund
Czas wydechu podczas pomiaru:	5 sekund
Licznik przeprowadzonych pomiarów:	tak
Automatyczne wyłączanie:	tak po 1 minucie
Pamięć wyników:	nie
Sygnalizacja gotowości:	dźwiękowa
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru:	dźwiękowa
Sygnalizacja rozładowania baterii:	tak
Sygnalizacja konieczności wykonania kalibracji:	tak
Sygnalizacja źle wykonanej próby:	tak
Sygnalizacja uszkodzonego czujnika:	tak
Tryb pasywny:	nie
Zalecana kalibracja co:	500 pomiarów
Zalecana kalibracja po:	6 miesiącach
Zasilanie:	1 x bateria alkaliczna typ AAA
Inne funkcje:	Alarm dźwiękowy i zmiana koloru LCD powyżej 0,50‰