

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-alcosafe-f8-czarny-p-98769.html>

## Alkomat Alcosafe F8 czarny

Cena	<b>239,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>21954</b>
Kod producenta	<b>F8 Black</b>
Kod EAN	<b>5900765205861</b>
Próg alarmowy	-
Wyposażenie alkomatu	<b>AlcoSafe® F8, 1 bateria 1.5V typ AA, ustniki, instrukcja obsługi w j. polskim</b>
Wyświetlacz alkomatu	<b>4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy</b>
Automatyczne wyłączenie zasilania	<b>Nie</b>
Zasilanie alkomatu	<b>1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA</b>
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	<b>Nie</b>
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	<b>Nie</b>
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	<b>Nie</b>
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	<b>Nie</b>
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	<b>Nie</b>
Czas wydechu podczas pomiaru	<b>5 sek.</b>
Tryb pomiaru/próbkowanie	<b>Automatyczne lub manualne</b>
Czas przygotowania do pracy	<b>± 10 sek.</b>
Dokładność	<b>± 0.05 ‰ BAC w temp. 25°C</b>
Jednostki pomiarowe	<b>‰ (promile)</b>
Rozdzielczość wskazań	<b>0.01</b>
Sensor	<b>Elektrochemiczny</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby, Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia, Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność wykonania pomiaru, Możliwość automatycznego przeliczania jednostek</b>
Zakres pomiaru	<b>0.00 - 4.00 ‰</b>
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	<b>Nie</b>

### Opis produktu

---

## Alkomat Alcosafe F8 czarny

- Model: F8 Black
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby, Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia, Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność wykonania pomiaru, Możliwość automatycznego przeliczania jednostek
- Sensor: Elektrochemiczny
- Rozdzielczość wskazań: 0.01
- Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
- Dokładność:  $\pm 0.05$  ‰ BAC w temp. 25°C
- Czas przygotowania do pracy:  $\pm 10$  sek.
- Tryb pomiaru/próbkowanie: Automatyczne lub manualne
- Czas wydechu podczas pomiaru: 5 sek.
- Sygnalizacja gotowości do pomiaru: Nie
- Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: Nie
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Nie
- Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Nie
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: Nie
- Zasilanie alkomatu: 1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA
- Automatyczne wyłączenie zasilania: Nie
- Wyświetlacz alkomatu: 4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- Wyposażenie alkomatu : AlcoSafe® F8, 1 bateria 1.5V typ AA, ustniki, instrukcja obsługi w j. polskim
- Próg alarmowy: -
- Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru: Nie
- Zakres pomiaru: 0.00 - 4.00 ‰