

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-bacscan-ca-9000-professional-p-136852.html>



Alkomat BACscan CA 9000 Professional

Cena	332,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7433
Kod producenta	AL-CAO-CA9000P
Kod EAN	5907437062371
Możliwość kalibracji	Tak
Ustnik w zestawie	3
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Czas wydechu podczas pomiaru	3-4 sekundy
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x AAA
Zakres pomiaru	0.00 - 4.00 ‰
Wyświetlacz urządzenia	LCD podświetlany
Pamięć pomiaru alkomatu	10 pomiarów
Sensor	Elektrochemiczny
Czas przygotowania do pracy	10-20 sekund
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Dokładność pomiaru	±0.05‰

Opis produktu

Alkomat BACscan CA 9000 Professional

Model: AL-CAO-CA9000P

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Podświetlany, dwukolorowy wyświetlacz LCD
- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wbudowany czujnik przepływu powietrza
- Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji Premium Plus (w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu)
- Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników

Przeznaczenie

Alkomat wyposażony w wysokiej klasy elektrochemiczny sensor, który gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów, jest przeznaczony do kontroli stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Specyfikacja techniczna

- **Sensor:** platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
- **Zakres pomiaru:** 0.00 – 4.00‰ HI – po przekroczeniu progu alarmowego
- **Jednostki pomiarowe*:** ‰(promile), mg/L, % BAC, µg/L
- **Rozdzielczość wskazań:** 0.01‰
- **Dokładność wskazań**:** $\pm 0.05\%$ dla 1.00 ‰ w temp. 25 oC
- **Czas wydechu:** ok. 4 sek.
- **Czas przygotowania do pracy***:** < 20 sek.
- **Tryby pomiarowe:** automatyczny
- **Próg alarmowy:** 0.20‰
- **WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA:**
- **Warunki pracy:** 0 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- **Warunki przechowywania:** 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- **Zasilanie:** 2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
- **PARAMETRY MECHANICZNE:**
- **Wyświetlacz:** 3 cyfrowy LCD, podświetlany
- **Wymiary zewnętrzne:** 114 x 47 x 24 mm
- **Waga (z bateriami):** 85 g
- **Wyposażenie:** 3 ustniki, 2 baterie, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim
- **Obudowa:** tworzywo ABS, odporne na uderzenia
- **Kolor:** grafitowy metalik