

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-bacscan-f-30-p-125517.html>



Alkomat BACscan F-30

Cena	310,99 zł
Numer katalogowy	13109
Kod producenta	AL-BSC-F30
Kod EAN	5907437062449
Wyświetlacz urządzenia	LCD podświetlany
Możliwość kalibracji	Tak
Ustnik w zestawie	3
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Czas wydechu podczas pomiaru	3-4 sekundy
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x AAA
Zakres pomiaru	0.00 - 4.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Dokładność pomiaru	±0.05‰
Pamięć pomiaru alkomatu	10 pomiarów
Sensor	Elektrochemiczny
Czas przygotowania do pracy	10-20 sekund
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak

Opis produktu

Alkomat BACscan F-30

Model: AL-BSC-F30

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

BEZPŁATNE KALIBRACJE W OKRESIE 24 MIESIĘCY!

Alkomat objęty jest programem "24 miesiące darmowych kalibracji". Oznacza to, że urządzenie wykorzystywane do celów prywatnych (zakup konsumencki) jest kalibrowane **bezpłatnie i bez limitu**, w okresie **24 miesięcy od daty zakupu!**

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wbudowany czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność pomiaru
- Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- Krótki czas przygotowania do pracy
- Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Wbudowany moduł kontroli temperatury
- Licznik wykonanych pomiarów
- Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
- Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
- Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji 24 miesiące bez limitu!
- Nowoczesny wygląd i małe wymiary

PRZEZNACZENIE ALKOMATU:

- Alkomat BACscan® F-30 polecany jest dla małych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych.
- Dedykowany wszystkim, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA MODELU:

- **BACscan F30** to lider w klasie kompaktowych alkomatów elektrochemicznych.
- Charakteryzują go niewielkie wymiary, wysoka jakość wykonania oraz sensor **reagujący tylko na alkohol etylowy**.
- Wyniki wyświetlane są na dwukolorowym ekranie LCD, w zakresie od 0.00 do 4.00‰, z **rozdzielczością do dwóch miejsc po przecinku**.
- Niewątpliwą zaletą modelu są optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa informujące użytkownika o **przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu**, jaki obowiązuje na terenie Polski.
- Aby **zminimalizować błąd pomiarowy** oraz **maksymalnie wydłużyć żywotność sensora** BACscan F30 został wyposażony w **moduł kontroli temperatury** uniemożliwiający wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera.
- Alkomat posiada **licznik wykonanych pomiarów**, funkcję przypominającą o **konieczności wykonania kalibracji** oraz **pamięć 10 ostatnich wyników**. W testerze zastosowano **czujnik przepływu powietrza** oraz system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby.
- **Dodatkową zaletą jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika** (‰, mg/L, % BAC, µg/L).
- **BACscan F30** jest zasilany z dwóch **1.5V baterii alkalicznych typu AAA**.
- **Funkcjonalność i prosta obsługa**, przy użyciu jednego przycisku sprawiają, że korzystanie z niego jest **intuicyjne**.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:

- **Sensor** : elektrochemiczna komórka pomiarowa nowej generacji
- **Zakres pomiaru**: 0.00 - 4.00‰, **HI** - po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- **Jednostki pomiarowe***: ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
- **Rozdzielczość wskazań**: 0.01 ‰
- **Dokładność wskazań****: ± 0.05 ‰, dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
- **Czas wydechu** : ~ 4 sekundy
- **Próg alarmowy**: 0.20‰
- **Pamięć**: 10 ostatnich wyników pomiarów
- **Warunki pracy**: 0 - 45°C, wilgotność < 95% RH
- **Warunki przechowywania**: 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- **Baterie**: 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- **Wyłączenie zasilania**: po 30 sekundach od wykonania pomiaru
- **Sygnalizacja rozładowania baterii**: tak
- **Zalecana kalibracja**: co 6 - 12 miesięcy lub po wykonaniu 500 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej)
- **Wyświetlacz**: 4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- **Wymiary**: 111 x 35 x 24 mm
- **Waga (z bateriami)**: 77 g
- **Obudowa**: tworzywo ABS, odporne na uderzenia

Najważniejsze cechy alkomatu elektrochemicznego BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC:

Bezpłatne kalibracje w okresie 24 miesięcy!

Alkomat elektrochemiczny BACSCAN F-30 Kalibracja 24 MC objęty jest programem "24 miesiące darmowych kalibracji". Oznacza to, że urządzenie wykorzystywane do celów prywatnych (zakup konsumencki) jest kalibrowane bezpłatnie i bez limitu, w okresie 24 miesięcy od daty zakupu!

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wbudowany czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność pomiaru
- Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- Krótki czas przygotowania do pracy
- Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Wbudowany moduł kontroli temperatury
- Licznik wykonanych pomiarów
- Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
- Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
- Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji 24 miesiące bez limitu!
- Nowoczesny wygląd i małe wymiary

Przeznaczenie alkomatu elektrochemicznego BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC:

- alkomat elektrochemiczny BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC polecany jest dla małych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych.
- Dedykowany wszystkim, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

Opis i charakterystyka modelu:

- Alkomat elektrochemiczny BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC to lider w klasie kompaktowych alkomatów elektrochemicznych.
- Alkomat elektrochemiczny 10 lat gwarancji BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC charakteryzują niewielkie wymiary, wysoka jakość wykonania oraz sensor reagujący tylko na alkohol etylowy.
- Wyniki wyświetlane są na dwukolorowym ekranie LCD, w zakresie od 0.00 do 4.00‰, z rozdzielczością do dwóch miejsc po przecinku.
- Niewątpliwą zaletą alkomatu elektrochemicznego BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC jest optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa informująca użytkownika o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, jaki obowiązuje na terenie Polski.
- Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora BACscan F30 został wyposażony w moduł kontroli temperatury uniemożliwiający wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera.
- Alkomat elektrochemiczny BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC posiada licznik wykonanych pomiarów, funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji oraz pamięć 10 ostatnich wyników. W testerze zastosowano czujnik przepływu powietrza oraz system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby.
- Dodatkową zaletą alkomatu elektrochemicznego BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika (‰, mg/L, % BAC, µg/L).
- Alkomat elektrochemiczny BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC jest zasilany z dwóch 1.5V baterii alkalicznych typu AAA.
- Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego przycisku sprawiają, że korzystanie z niego jest intuicyjne.

Specyfikacja i dane techniczne alkomatu elektrochemicznego BACSCAN F-30 kalibracja 24 MC:

- Sensor: elektrochemiczna komórka pomiarowa nowej generacji
- Zakres pomiaru: 0.00 - 4.00‰, HI - po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Jednostki pomiarowe*: ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
- Rozdzielczość wskazań: 0.01 ‰
- Dokładność wskazań**: ± 0.05 ‰, dla 1.00 ‰ w temp. 25oC
- Czas wydechu : ~ 4 sekundy
- Próg alarmowy: 0.20‰
- Pamięć: 10 ostatnich wyników pomiarów
- Warunki pracy: 0 - 45°C, wilgotność < 95% RH
- Warunki przechowywania: 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- Baterie: 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- Wyłączenie zasilania: po 30 sekundach od wykonania pomiaru
- Sygnalizacja rozładowania baterii: tak
- Zalecana kalibracja: co 6 - 12 miesięcy lub po wykonaniu 500 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej)

-
- Wyświetlacz: 4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
 - Wymiary: 111 x 35 x 24 mm
 - Waga (z bateriami): 77 g
 - Obudowa: tworzywo ABS, odporne na uderzenia