

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-bacscan-f-40-kalibracja-24mc-10-lat-gwarancji-p-99356.html>



Alkomat BACscan F-40, Kalibracja 24mc - 10 lat gwarancji.

Cena	331,19 zł
Numer katalogowy	17520
Kod producenta	BACscan F-40
Kod EAN	5907437062869
Zakres pomiaru	0.00 - 4.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Próg alarmowy	0.20‰
Wyposażenie alkomatu	3x ustniki, 2x baterie AAA
Wyświetlacz alkomatu	3 cyfrowy LCD, podświetlany
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Nie
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Czas wydechu podczas pomiaru	4 sek.
Tryb pomiaru/próbkowanie	Automatyczne
Czas przygotowania do pracy	
Dokładność	± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Rozdzielczość wskazań	0.01
Sensor	Elektrochemiczny
Funkcje dodatkowe urządzenia	-

Opis produktu

Alkomat BACscan F-40, Kalibracja 24mc - 10 lat gwarancji.

- Podświetlany, dwukolorowy wyświetlacz LCD
- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny

-
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
 - Wbudowany czujnik przepływu powietrza
 - Alkomat objęty Programem Darmowej Kalibracji Premium Plus (w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu)
 - Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
 - Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
-
- Model: BACscan F-40
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: -
 - Sensor: Elektrochemiczny
 - Rozdzielczość wskazań: 0.01
 - Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
 - Dokładność: ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
 - Czas przygotowania do pracy: < 20 sekund
 - Tryb pomiaru/próbkowanie: Automatyczne
 - Czas wydechu podczas pomiaru: 4 sek.
 - Sygnalizacja gotowości do pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Tak
 - Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Tak
 - Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: Nie
 - Zasilanie alkomatu: 2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
 - Automatyczne wyłączenie zasilania: Tak
 - Wyświetlacz alkomatu: 3 cyfrowy LCD, podświetlany
 - Wyposażenie alkomatu : 3x ustniki, 2x baterie AAA
 - Próg alarmowy: 0.20‰
 - Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru: Tak
 - Zakres pomiaru: 0.00 - 4.00 ‰