

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-bacscan-f-50-p-125233.html>

Alkomat BACscan F-50

Cena	361,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5610
Kod producenta	AL-BSC-F50
Kod EAN	5907437062401
Zakres pomiaru	0.00 - 4.00 ‰
Wyświetlacz urządzenia	LCD podświetlany
Możliwość kalibracji	Tak
Ustnik w zestawie	3
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Czas wydechu podczas pomiaru	3-4 sekundy
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x AAA
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Dokładność pomiaru	±0.05‰
Pamięć pomiaru alkomatu	10 pomiarów
Sensor	Elektrochemiczny
Czas przygotowania do pracy	10-20 sekund
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak

Opis produktu

Alkomat BACscan F-50

Odkryj nowoczesne rozwiązanie do monitorowania zawartości alkoholu we krwi z alkomatem BACscan F-50. To urządzenie łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz prostotę obsługi, co czyni go idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie precyzyjne wyniki i bezpieczeństwo.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka dokładność pomiarów dzięki platynowemu sensorowi elektrochemicznemu.
- Możliwość zapisania 10 ostatnich wyników, co ułatwia analizę danych.

-
- Funkcja przypomnienia o kalibracji, co zapewnia długotrwałą dokładność pomiarów.
 - Bezpłatna kalibracja przez 24 miesiące od zakupu dla użytkowników prywatnych.
 - Prosta i intuicyjna obsługa, idealna do użytku domowego.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** AL-BSC-F50
- **Zakres pomiaru:** 0.00 - 4.00‰
- **Sensor:** platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
- **Rozdzielczość wskazań:** 0,01‰
- **Dokładność wskazań:** $\pm 0.05\text{‰}$ dla 1.00‰ w temp. 25°C
- **Czas wydechu:** ~4 sekundy
- **Czas przygotowania do pracy:** < 20 sek.
- **Tryby pomiarowe:** automatyczny
- **Próg alarmowy:** 0.20‰
- **Pamięć:** 10 ostatnich wyników pomiarów
- **Warunki pracy:** 0 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- **Warunki składowania:** 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- **Zasilanie:** 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- **Automatyczne wyłączenie:** po 20 sek. bezczynności
- **Wyświetlacz:** 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- **Wymiary:** 114 x 47 x 24 mm
- **Waga (z bateriami):** 90 g
- **Obudowa:** tworzywo ABS, odporne na uderzenia
- **W wyposażeniu:** 3 ustniki, komplet baterii, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim