

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/alkomat-bacscan-f-60-p-126662.html>

Alkomat BACscan F-60

Cena	371,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21957
Kod producenta	AL-BSC-F60
Kod EAN	5907222598290
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Nie
Dokładność pomiaru	±0.05‰
Pamięć pomiaru alkomatu	10 pomiarów
Sensor	Elektrochemiczny
Czas przygotowania do pracy	10-20 sekund
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Nie
Zasilanie alkomatu	2 x AAA
Zakres pomiaru	0.00 - 5.00 ‰
Wyświetlacz urządzenia	LCD podświetlany
Możliwość kalibracji	Tak
Ustnik w zestawie	6
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Czas wydechu podczas pomiaru	3-4 sekundy
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak

Opis produktu

Alkomat BACscan F-60

Alkomat BACscan F-60 to niezawodne urządzenie, które pozwala na szybkie i dokładne pomiary zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Idealny zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla firm, które potrzebują rzetelnych wyników. Dzięki nowoczesnemu designowi i kompaktowym wymiarom, jest wygodny w użyciu i przechowywaniu.

Korzyści z użytkowania:

- Bezpłatne kalibracje przez 24 miesiące - oszczędności na kalibracji!
- Precyzyjny pomiar dzięki platynowemu sensorowi elektrochemicznemu.

-
- Alarm informujący o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu.
 - Łatwość obsługi dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD.
 - Możliwość zapamiętania 10 ostatnich wyników pomiarów.

Specyfikacja i dane techniczne:

- **Model:** AL-BSC-F60
- **EAN:** 5907222598290
- **Wymiary:** 108 x 47 x 17 mm
- **Waga:** 85 g (z bateriami)
- **Zakres pomiaru:** 0.00 - 5.00‰
- **Rozdzielczość:** 0,01‰
- **Dokładność:** $\pm 0.05\%$ dla 1.00‰ w temp. 25°C
- **Czas przygotowania do pracy:** < 15 sek.
- **Próg alarmowy:** 0.20‰
- **Pamięć:** 10 ostatnich wyników pomiarów
- **Wyświetlacz:** 4 cyfrowy LCD, podświetlany
- **Obudowa:** tworzywo ABS, odporne na uderzenia
- **Zasilanie:** 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- **Warunki pracy:** 5 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- **Automatyczne wyłączenie:** po 20 sek. bezczynności