

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/antena-dvb-tt2-telmor-digit-activa-biala-p-78974.html>



Antena DVB-T/T2 Telmor DIGIT ACTIVA (biała)

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ANSZDIGITACB
Kod EAN	5903953000698

Opis produktu

Antena DVB-T/T2 Telmor DIGIT ACTIVA (biała)

Antena telewizyjna DIGIT jest przeznaczona do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), pracujących w zakresie pasma UHF (K21 – K69).

Antena DIGIT Activa jest przeznaczona do odbioru cyfrowych (DVB-T) i analogowych sygnałów telewizji naziemnej pracujących w zakresie pasma UHF (k.21-k.69).

Konstrukcja anteny zapewnia równomierne wzmocnienie odbieranych sygnałów w całym zakresie częstotliwości.

Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód znajdujących się za anteną.

Antena DIGIT przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach, może być także montowana na wozach i przyczepach kempingowych.

Antena charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika fali stojącej $\leq 2,2$ co oznacza, że jest bardzo dobrze dopasowana impedancyjnie.

Kroploszczelna obudowa anteny wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS, gwarantuje bardzo dużą trwałość oraz lekkość anteny DIGIT.

Antena w zestawie z zasilaczem antenowym 12V/300mA, Telkom-Telmor ZZA-7, ze zwrotnicą.

Cechy produktu:

- przystosowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej - DVB-T, Full HD,
- dwie wersje kolorystyczne do wyboru: niebieska / biała,
- wbudowany przedwzmacniacz antenowy - DIGITactiva,
- silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM,
- współczynnik dopasowania $WFS \leq 2,2$,
- wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
- prosty montaż bez użycia narzędzi.

Dane techniczne

- Zakres częstotliwości pracy: 470 – 862 MHz
- Zysk: 4,5 dBi
- Wzmocnienie anteny: 22 dB
- Polaryzacja: pozioma (H)
- Poziom szumów: 2 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV: 103 dBμV
- Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza: 230 V / +12V DC
- Pobór prądu: 45 mA
- Średnica masztu: 25 – 45 mm
- Wymiar anteny: 360x335x155 mm
- Waga netto kg 1,19
- Opakowanie / karton
- Gwarancja: 24 miesiące

