

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/antena-panelowa-poynting-xpol-1-5g-21-mimo-2x2-sma-p-89283.html>



Antena panelowa Poynting XPOL-1-5G-21 MIMO 2x2 SMA

Cena	574,69 zł
Numer katalogowy	A-XPOL-0001-V2-21
Kod EAN	6009710920763

Opis produktu

Szerokopasmowa antena dookólna Poynting XPOL-1-5G-21 (2x2 MIMO) 3 dBi

XPOL-1-5G to druga generacja anteny XPOL-1 Poynting, 2x2 MIMO z polaryzacją krzyżową (XPOL). W zależności od potrzeb użytkownika dostępna jest też wersja 4x4 MIMO. Antena została całkowicie przeprojektowana w stosunku do poprzedniej generacji z całkowicie nową obudową i konstrukcją. Antena zawiera teraz nowsze pasma 3400-3800 MHz, a także pożądanie niższe pasmo od 690 MHz, którego nie zawierała poprzednia wersja. Jest ono odpowiednie dla 2G, 3G, 4G i 5G. Antena działa wyjątkowo dobrze w następujących pasmach częstotliwości: 698-960 MHz, 1700-2700 MHz i 3400-3800 MHz, ze szczytowym wzmocnieniem 3 dBi w pasmach pracy. Charakterystyka promieniowania tej anteny jest wielokierunkowa i bardzo dobrze kontrolowana, co dodatkowo zwiększa wydajność anteny. To sprawia, że antena jest idealna do większości zastosowań, takich jak obszary miejskie, wiejskie, rolnicze i komercyjne, aby osiągnąć jak najlepsze pokrycie na dużym obszarze. Solidna konstrukcja obudowy sprawia, że antena jest odporna na warunki atmosferyczne, kurz i akty wandalizmu oraz zapewnia jej stopień ochrony IP65, odpowiedni do trudnych warunków.

Cechy produktu

- Ultraszerokopasmowy zakres pracy od 698 do 960 MHz, od 1710 do 2700 MHz oraz od 3400 do 3800 MHz;
- Przemysłane, zdekorowane anteny zapewniają doskonałą wydajność MIMO w pasmach komórkowych;
- Możliwość montażu w oknie, na ścianie lub słupie, lekka waga i wytrzymała obudowa;
- Staranna konstrukcja mechaniczna zapewnia wytrzymałość, odporność na korozję, wodę i pył (IP 65);
- Dostępna w dwóch wersjach: 2x2 MIMO oraz **4x4 MIMO**.

Zastosowanie anteny

- Tereny miejskie i podmiejskie;
- Rezydencje prywatne, małe i średnie firmy lokalne;
- Małe biura i gabinety na poziomie "0" lub "-1";
- Tam, gdzie zasięg jest na poziomie słabym średniowystarczającym;
- W rolnictwie i agroturystyce;
- Przy przemyśle paliwowym, gazowniczym.

Współczynnik fali napięcia (VSWR)*

VSWR jest miarą efektywności przesyłania mocy o częstotliwości radiowej ze źródła zasilania przez linię transmisyjną do obciążenia. W idealnym systemie 100% energii jest przesyłane, co odpowiada VSWR 1:1. Mierzone przy długości przewodu około 2m.

Wzmocnienie w dBi

3 dBi to wzmocnienie szczytowe dla wszystkich pasm od 698 do 3800 Mhz: powyższy wykres z prawej strony obrazuje wzmocnienie w każdym z zakresów pracy.

Warianty anteny

CECHY

A-PATCH-0025-01

A-PATCH-0025-V2-02

Porty

2

4

SISO / MIMO

2x2 MIMO

4x4 MIMO

Typ kabla koncentrycznego

HDF 195

HDF 195

Długość kabla

5 m

5 m

Typ złącza

SMA (M)

SMA (M)

Waga produktu

0.95 kg

1.240 kg

Waga z opakowaniem

1.05 kg

1.340 kg

EAN

6009710920763

6009710920886

Specyfikacja techniczna

Pasma częstotliwości:	698 - 960 MHz 1710 - 2700 MHz 3400 - 3800 MHz
Wzmocnienie (max):	5 dB
VSWR:	2.5:1
Moc zasilania:	21 W
Impedancja:	Krzyżowa
Impedancja wejściowa:	50 Ohm (nominalna)
Straty kabla koncentrycznego:	0.385 dB/m @ 900 MHz 0.565 dB/m @ 1800 MHz 0.666 dB/m @ 2400 MHz 0.788 dB/m @ 3000 MHz
Przebieg DC:	Kak - dołączenie do ziemi

Specyfikacje środowiskowe, certyfikaty i atesty

Odporność na wiatr: ≤250 km/h (z wyjątkiem konfiguracji montażu na oknie)

Zakres temperatury (praca): od -40°C do +70°C

Warunki środowiskowe: Zewnątrz / Wewnątrz

Wodoodporność: IP 65

Odporność na sól: MIL-STD 810G/ASTM B117

Wilgotność robocza: Do 98%

Wilgotność przechowywania: 5% do 95%, brak kondensacji

Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C

Klasa palności obudowy: UL 94-HB

Odporność na uderzenia: IK 10

Bezpieczeństwo produktu i środowiskowe: Zgodne z CE i RoHS

Specyfikacje mechaniczne

Wymiary produktu: 247 mm × 157 mm × 88 mm

Wymiary opakowania: 270 mm × 190 mm × 100 mm

Materiał obudowy: UV Stabilizowany ASA

Kolor obudowy: Biały połysk (Pantone P 179-1 C)

Typ montażu: Montaż na ścianie, słupie lub oknie

Zawartość opakowania produktu

Antena: XPOL-1-5G-21

Uchwyt montażowy: Do montażu na słupie i ścianie