

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/antena-poynting-a-xpol-1-v3-41-plus-p-115965.html>



Antena Poynting A-XPOL-1-V3-41 PLUS

Cena	928,19 zł
Numer katalogowy	A-XPOL-0001-V3-41
Kod EAN	6009710929230

Opis produktu

Informacje podstawowe

Antena zewnętrzna 4G/5G XPOL-1-5G Plus typu dookólnego, 4x4 MIMO, z polaryzacją X. Zakres częstotliwości 410-6000 MHz. Wzmocnienie do 7 dBi. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne (IP65). Obsługuje technologie 2G, 3G, 4G, 5G. Przeznaczona do montażu na ścianie, słupie lub szybie.

Zastosowanie

Antena do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w domach, biurach, placówkach handlowych, hotelach, placach budowy, bankach, laboratoriach terenowych, szkołach oraz mobilnych punktach sprzedaży. Przeznaczona do wzmacniania sygnału sieci komórkowej, backupu połączenia oraz użytku w systemach dual WAN.

Specyfikacja

Specyfikacja

Parametry elektryczne

- Pasmo częstotliwości: 410-6000 MHz (w tym 410-450 MHz, 433 MHz, 450-470 MHz, 617-698 MHz, 698-803 MHz, 791-894 MHz, 868-915 MHz, 880-960 MHz, 1427-1517 MHz, 1700-1900 MHz, 1900-2200 MHz, 2300-2400 MHz, 2400-2500 MHz, 2500-2700 MHz, 3300-3800 MHz, 3800-4200 MHz, 4400-6000 MHz)
- Wzmocnienie (max): 7 dBi
- VSWR: 2,5:1
- Moc zasilania: 10 W
- Polaryzacja: X (+45°, -45°, V, H)
- Impedancja wejściowa: 50 Ohm
- Straty kabla koncentrycznego: 0.385 dB/m @ 900 MHz, 0.52 dB/m @ 1800 MHz, 0.58 dB/m @ 2400 MHz, 0.66 dB/m @ 3000 MHz, 0.75 dB/m @ 3800 MHz, 0.95 dB/m @ 6000 MHz
- Przejście DC: Tak

Parametry środowiskowe i certyfikaty

- Odporność na wiatr: 250 km/h
- Zakres temperatury pracy: -40°C do +80°C
- Warunki środowiskowe: Zewnętrzny / Wewnętrzny
- Wodoodporność: IP65
- Odporność na sól: MIL-STD 810G/ASTM B117
- Wilgotność robocza: do 98%
- Wilgotność przechowywania: 5% do 95%, brak kondensacji
- Temperatura przechowywania: -40°C do +80°C
- Klasa palności obudowy: UL 94-HB
- Odporność na uderzenia: IK 10
- Bezpieczeństwo i środowisko: CE, RoHS, ISO 9001:2015

Parametry mechaniczne

- Wymiary produktu: 246 × 157 × 88 mm
- Wymiary opakowania: 271 × 191 × 120 mm

-
- Materiał obudowy: UV stabilizowany ASA
 - Kolor obudowy: biały (Pantone P 179-1 C)
 - Typ montażu: ściana, słup, szyba (przyssawki)

Zawartość opakowania

- Antena A-XPOL-0001-V3-41
- Uchwyt ściennie-słupowy
- Przyssawki do okien