

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/antena-sat-automatyczna-selfsat-snipe-4-twin-bt-p-89215.html>



Antena SAT automatyczna SelfSat Snipe 4 Twin BT

Numer katalogowy

ASTSNIPE4T

Kod EAN

3700433808323

Opis produktu

Automatyczna antena satelitarna SelfSat SNIPE 4 z konwerterem Twin dla dwóch dekodów SAT

Płaska panelowa antena satelitarna ustawia się w pełni automatycznie dla wybranego satelity. Dzięki płaskiej konstrukcji antena może być idealnie umieszczona na przyczepie kempingowej.

Pomimo niewielkich rozmiarów, antena może odbierać obraz w najlepszej wysokiej jakości.

Automatycznie sterowanie za pomocą pilota lub dedykowanej aplikacji dla systemów iOS i Android

Możesz łatwo ustawić antenę w różnych pozycjach bez konieczności podchodzenia do kontrolera

W zestawie kabel RF do łatwej instalacji bez kontrolera

Konstrukcja obudowy została zoptymalizowana, a wydajność niskich pasm została ulepszona

Nowy styl:

- Lepszy odbiór dzięki zoptymalizowanej konstrukcji anteny
- Poprawiona wydajność niskich pasm

Wysoka odporność:

- Ultra wodoodporny system drenażowy
- Lekka i odporna na rdzę dzięki wzmocnionemu plastikowi
- Wbudowany obwód ochronny wysokiego napięcia w celu ochrony systemu

Aplikacja mobilna:

- Kontrola anteny za pomocą aplikacji na Androida lub iOS
- Możesz znaleźć aplikację pod nazwą „SAT CONNECT”, na przykład w sklepie Google Play pod adresem: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfsat.satconnect&hl=de>
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Samodiagnoza usterek
- Monitorowanie stanu anteny
- Łatwe do znalezienia pozycje satelitarne (GPS)

Specyfikacja techniczna:

- Wbudowany konwerter typu Single dla jednego dekodera SAT
- Wymiary anteny (szer. X wys. X gł.) 515 x 355 x 201 mm
- Wymiary pilota (szer. X wys. X gł.) 140 x 50 x 18 mm
- Zakres kątowy 15 ° ~ 90 ° / 360 ° / -45 ° ~ + 45 °
- Waga 10,3 kg
- Zmiana satelity za pośrednictwem DiSEqC 1.0 / 1.1
- Czas wyszukiwania satelity 180 sekund (średnio)
- Częstotliwość wejściowa 10,7 ~ 12,75 GHz
- Częstotliwość wyjściowa 950 ~ 2.150 MHz
- LNB L.O. Częstotliwość 9,75 / 10,6 GHz
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- Napięcie wejściowe DC 12V

-
- Zużycie energii 30 W (w trybie wyszukiwania)

Zawartość zestawu:

- W pełni automatyczna antena satelitarna SNIPE 4 z pojedynczym LNB
- Pilot zdalnego sterowania BT z ekranem OLED
- Uchwyt do zdalnego sterowania
- Płyta montażowa do montażu np. na dachu
- Kabel zasilający do zapalniczki samochodowej
- Kabel sygnałowy RF - 10 m
- Kabel zasilający
- Podstawa
- Kontroler IP
- Uchwyt na kabel
- Dławik kablowy
- Klucz imbusowy
- Śruby mocujące
- Instrukcja obsługi