

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-cpe-o1-p-135758.html>



AP TENDA CPE O1

Cena	128,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32281
Kod producenta	O1
Kod EAN	6932849429473
Prędkość transmisji	300
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy
Zysk anteny	8dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	Brak

Opis produktu

AP TENDA CPE O1

Model: O1

Najważniejsze cechy

- 2.4GHz 11n 300Mbps
- Antena kierunkowa 8 dBi
- Wodoodporna obudowa IP65
- Obsługiwane tryby pracy: AP, Stacja, WISP
- Do 30 metrów elastycznego wdrożenia z injectorem PoE

Specyfikacja techniczna

Wymiar	193.5*80*67.5mm
Rozlokowanie	Pole Mount/Wall Mount
Scenariusze aplikacji	PtP and PtMP wireless connection for Privated ISP access or CCTV Surveillance
Zakres częstotliwości	2.4GHz
Zgodność z normami	IEEE 802.11b/g/n
Maksymalna szybkość połączenia bezprzewodowego	300Mbps
Interfejsy	1*10/100Mbps Ethernet Port
Polaryzacja anteny	Dual Polarization
Zysk anten	8dbi
Szerokość wiązki anteny	Horizontal: 60° Vertical: 60°
Przycisk reset	1*Reset Button

Pobór energii	2.6W
Poziom wodoodporności	IP65
Wskaźnik ledowy	PoE/LAN,WiFi, LED1,LED2,LED3
Metoda zasilania	9V0.6A Passive PoE9V0.6A DC
Pasywne PoE	Passive power over ethernet via PoE/LAN
	(+4,5pins-7,8pins)Voltage range: 9-13.8V DC
	11b 1Mbps -92dBm±1.5dBm11n MCS0: -92±1.5dBm11n
Czułość odbioru	MCS7: -72±1.5dBm
Tryb pracy	AP/Station/WISP
Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe	Support
Ukryty identyfikator SSID	Support
Izolacja klienta bezprzewodowego	Support
Izolacja SSID	Support
Przepustowość kanału	20/40MHz
Bezprzewodowa kontrola dostępu	Support
Ograniczenie klienta słabego sygnału	Support
Moc transmisji	Adjustable power by 1dBm
Obsługa WMM	Support
Obsługa APSD	Support
Ochrona bezprzewodowa	64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2
Przezroczysty most	Support
Tagowanie VLAN dla SSID	Support
DHCP serwer	Support
Przekazywanie VPN	PPTP,L2TP
Zdalny dostęp do sieci	Support
Zaplanuj ponowne uruchomienie	Support
Limit czasu strony	Support
Ping Watchdog	Support
Dyndn	noip, dyndns.org
Diagnostyka sieci	Ping, Traceroute, Signal Scan
Czas	Support
Aktualizacja oprogramowania	Support
Konfiguracja kopii zapasowej/przywracania	Support
Menedżer nazw użytkowników	Support
Dzienniki systemowe	Support
Zarządzane przez kontrolera	PC Software CPE Assistant
Zawartość Paczki	1*2.4GHz 11n 8dBi 300Mbps outdoor CPE O11*Power Adapter1*PoE Injector1*Quick Installation Guide
Operacja Temperatura	-30°C ~55 °C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność pracy	10%~90% non-condensing
Wilgotność przechowywania	10%~90% non-condensing
Domyślny adres IP logowania	192.168.2.1
Deklaracje	FCC/CE/RoHS