

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-cpe-o3-p-135760.html>



AP TENDA CPE O3

Cena	177,67 zł
Numer katalogowy	32283
Kod producenta	O3
Kod EAN	6932849429015
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	Brak
Zysk anteny	12dBi
Moc max.	23
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy
Prędkość transmisji	150
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna

Opis produktu

AP TENDA CPE O3

Model: O3

Najważniejsze cechy

- 2.4GHz 11n 150Mbps
- Antena kierunkowa 12dbi
- Wodoodporna obudowa IP64
- Ochrona odgromowa 6000V
- Obsługiwane tryby pracy: AP, Station, WISP
- Do 60 metrów elastycznego wdrożenia z dołączonym PoE injectorem

Specyfikacja techniczna

Model	O3
Wymiar	270*94.86*67.5mm
Rozlokowanie	Pole Mount/Wall Mount
Scenariusze aplikacji	PtP and PtMP wireless connection for Privated ISP access or CCTV Surveillance
Zakres częstotliwości	2.4GHz
Zgodność z normami	IEEE 802.11b/g/n

Maksymalna szybkość połączenia bezprzewodowego	150Mbps
Interfejsy	2*10/100Mbps Ethernet Port
Polaryzacja anteny	Horizontal Polarization
Zysk anten	12dbi
Szerokość wiązki anteny	Horizontal: 60° Vertical: 30°
ND	1*GND
Przycisk reset	1*Reset Button
Pobór energii	4.3W
Poziom wodoodporności	IP65
Wskaźnik ledowy	PoE/LAN,LED1,LED2,LED3
Metoda zasilania	12V1A Passive PoE
Ochrona przed piorunami	6000V
Pasywne PoE	Passive power over ethernet via PoE/LAN
	(+4,5pins-7,8pins)Voltage range: 9-13.8V DC
Czułość odbioru	11b 1Mbps -92dBm±1.5dBm11n MCS0: -92±1.5dBm11n
	MCS7: -72±1.5dBm
Tryb pracy	AP/Station/WISP/P2MP/WDS Repeater/Router
Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe	Support
Ukryty identyfikator SSID	Support
Izolacja klienta bezprzewodowego	Support
Izolacja SSID	Support
Przepustowość kanału	20/40MHz
Bezprzewodowa kontrola dostępu	Support
Ograniczenie klienta słabego sygnału	Support
Moc transmisji	Adjustable power by 1dBm
Obsługa WMM	Support
Obsługa APSD	Support
Ochrona bezprzewodowa	64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2
Przezroczysty most	Support
Tagowanie VLAN dla SSID	Support
DHCP serwer	Support
Przekazywanie VPN	PPTP,L2TP
Zdalny dostęp do sieci	Support
Zaplanuj ponowne uruchomienie	Support
Limit czasu strony	Support
Ping Watchdog	Support
Dyndn	noip, dyndns.org
Diagnostyka sieci	Ping, Traceroute, Signal Scan
Czas	Support
Aktualizacja oprogramowania	Support
Konfiguracja kopii zapasowej/przywracania	Support
Menedżer nazw użytkowników	Support
Dzienniki systemowe	Support
Zarządzane przez kontrolera	PC Software CPE Assistant
Zawartość Paczki	1*2.4GHz 11n 12dBi 150Mbps outdoor CPE O31*Power
	Adapter1*PoE Injector1*Quick Installation Guide
Operacja Temperatura	-30°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność pracy	10%~90% non-condensing
Wilgotność przechowywania	10%~90% non-condensing
Domyślny adres IP logowania	192.168.2.1
Deklaracje	FCC/CE/RoHS