

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-cpe-o4-p-136252.html>

AP TENDA CPE O4

Cena	182,72 zł
Numer katalogowy	61864
Kod producenta	O4
Kod EAN	6932849435092
Zysk anteny	12dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	Brak
Prędkość transmisji	150
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TENDA CPE O4

Model: O4

Najważniejsze cechy - Tenda CPE O4

- **Wydajność anteny:** Zastosowanie anteny o wysokiej mocy 12 dBi zapewnia zasięg do 5 km, idealne dla rozległych obszarów.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Solidna konstrukcja gwarantuje doskonałą pracę nawet w trudnych warunkach pogodowych.
- **Pasmo 5 GHz:** Redukuje zakłócenia, zapewniając stabilne i szybkie połączenie.
- **Plug and Play:** Szybka i prosta instalacja bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.
- **Tryb AP i CPE:** Uniwersalność dzięki wsparciu różnych trybów pracy.
- **Zarządzanie zdalne:** Pełna kontrola nad urządzeniem z dowolnego miejsca.
- **Nowoczesna technologia MIMO:** Zwiększa przepustowość i niezawodność połączeń.
- **Zabezpieczenia sieciowe:** Ochrona danych dzięki zaawansowanym protokołom szyfrowania.

Specyfikacja techniczna - Tenda CPE O4

Cecha
Model
Typ urządzenia
Zastosowanie

Standard Wi-Fi
Częstotliwość pracy
Maksymalna przepustowość

Specyfikacja
Tenda O4 v3.0
Zewnętrzny punkt dostępowy (CPE) 5 GHz
PtP (Point to Point), P2MP (Point to Multi-Point), monitoring
video, dostęp szerokopasmowy
IEEE 802.11ac/a/n
5 GHz
867 Mb/s

Moc wyjściowa RF	Do 20 dBm (regulowana)
Antena	Zintegrowana, kierunkowa, 12 dBi
Zysk anteny	12 dBi
Zasięg transmisji	Do 5 km (w linii prostej, przy bezpośredniej widoczności)
Interfejsy	1 x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (Auto MDI/MDIX)
Zasilanie	Passive PoE 24 V DC / 0,5 A (PoE injector w zestawie)
Pobór mocy	< 8,5 W
Tryby pracy	Access Point (AP), Station (Client), WISP, AP Router, Repeater
Ochrona	IP65 (wodoodporna obudowa), 6000 V ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
Bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, filtracja MAC
Zarządzanie	Przeglądarka www, oprogramowanie/aplikacja Tenda WiFi
Inne funkcje	Automatyczne mostkowanie dla łatwego połączenia, wskaźnik RSSI, wsparcie dla VLAN, Watchdog
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wilgotność pracy	5% ~ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	270 × 94.86 × 67.5 mm
Montaż	Do montażu na zewnątrz, na maszcie