

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-cpe-o9-p-135770.html>



AP TENDA CPE O9

Numer katalogowy	32285
Kod producenta	O9
Kod EAN	6932849429886
Zysk anteny	23dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	Brak
Prędkość transmisji	867
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TENDA CPE O9

Model: O9

Najważniejsze cechy

- 5GHz 11ac 867Mbps
- Jedno Gigabitowy port ethernetowy
- 23dbi antena o podwójnej polaryzacji
- IP65 obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- 6000V Piorunochron
- Tryby pracy: AP, Stacja ,WISP
- Up to 60 meters of flexible deployment with included PoE adapter

Specyfikacja techniczna

Model	O9
Wymiar	391.5*280*223mm
Rozlokowanie	Pole Mount
Scenariusze aplikacji	PtP and PtMP wireless connection for Privated ISP access or CCTV Surveillance
Zakres częstotliwości	5GHz
Zgodność z normami	IEEE 802.11a/n/ac
Maksymalna szybkość połączenia bezprzewodowego	867Mbps
Interfejsy	1*10/100/1000Mbps Ethernet Port
Polaryzacja anteny	Dual Polarization
Zysk anten	23dBi
Szerokość wiązki anteny	Horizontal: 10° Vertical: 10°
Przycisk reset	1*Reset Button

Pobór energii	7.5W
Poziom wodoodporności	IP65
Wskaźnik ledowy	PoE/LAN,LED1,LED2,LED3
Metoda zasilania	24V0.5A Passive PoE
Ochrona przed piorunami	6000V
Pasywne PoE	Passive power over ethernet via PoE/LAN (+4,5pins-7,8pins)
	)Voltage range: 21-25V DC
Czułość odbioru	11a 6Mbps -96dBm±1.5dBm11n MCS7 HT20
	-72dBm±1.5dBm11ac MCS9 HT80 -65dBm±1.5dBm
TDMA	Support
Tryb pracy	AP/Station/WISP/P2MP/WDS Repeater/Router
Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe	Support
Ukryty identyfikator SSID	Support
Izolacja klienta bezprzewodowego	Support
Izolacja SSID	Support
Przepustowość kanału	20/40/80MHz
Przesunięcie kanału	Support
Bezprzewodowa kontrola dostępu	Support
Ograniczenie klienta słabego sygnału	Support
Moc transmisji	Adjustable power by 1dBm
Obsługa WMM	Support
Obsługa APSD	Support
Ochrona bezprzewodowa	64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2
Przezroczysty most	Support
Tagowanie VLAN dla SSID	Support
DHCP serwer	Support
Przekazywanie VPN	PPTP,L2TP
Zdalny dostęp do sieci	Support
Zaplanuj ponowne uruchomienie	Support
Limit czasu strony	Support
Ping Watchdog	Support
Dyndn	noip, dyndns.org
Diagnostyka sieci	Ping, Traceroute, Signal Scan
Czas	Support
Aktualizacja oprogramowania	Support
Konfiguracja kopii zapasowej/przywracania	Support
Menedżer nazw użytkowników	Support
Dzienniki systemowe	Support
Zarządzane przez kontrolera	PC Software CPE Assistant
Zawartość Paczki	1*5GHz 11ac 23dBi Gigabit Outdoor CPE O91*PoE Power Adapter1*Power cord1*Quick Installation Guide
Operacja Temperatura	-30°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność pracy	10%~90% non-condensing
Wilgotność przechowywania	10%~90% non-condensing
Domyślny adres IP logowania	192.168.2.1
Deklaracje	FCC/CE/RoHS