

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-cpe-os3-p-135285.html>

AP TENDA CPE OS3

Cena	169,59 zł
Numer katalogowy	60186
Kod producenta	OS3
Kod EAN	6932849429879
Prędkość transmisji	867
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy
Zysk anteny	12dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

AP TENDA CPE OS3

Model: OS3

Specyfikacja techniczna

Model	OS3
Wymiary	193 × 109 × 61 mm
Montaż	Na słupie lub ścianie
Scenariusze zastosowań	Połączenia PtP i PtMP dla dostępu ISP lub monitoringu CCTV
Zakres częstotliwości	5 GHz
Standardy	IEEE 802.11a/n/ac
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 867 Mbps
Protokoły	TD-MAX (prywatny protokół TDMA)
Interfejsy	4 × porty LAN 10/100 Mbps
Zysk anteny	12 dBi
Charakterystyka anteny	Kierunkowa, podwójna polaryzacja; szerokość wiązki: pozioma 30°, pionowa 30°
Czułość odbioru	11a 6Mbps: -90 dBm ±1.5 dBm 11n MCS0 HT20: -70 dBm ±1.5 dBm 11ac MCS9 HT80: -59 dBm ±1.5 dBm
Moc transmisji	Regulowana z krokiem 1 dBm
Zasilanie	12V 1A DC lub pasywne PoE (12V 1A, piny +4,5 / -7,8), do 60 m
Pobór mocy	4,7 W
Odporność na warunki	IP65 (wodoodporność), ochrona przeciwprzepięciowa 6000V
Tryby pracy	AP, Station, WISP, Repeater, Router, WDS Repeater, P2MP
Szerokość kanału	20/40/80 MHz

Zabezpieczenia Wi-Fi	WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Funkcje sieciowe	Ukrywanie SSID, izolacja klientów, kontrola dostępu, ograniczenie klientów o słabym sygnale, DHCP, VLAN dla SSID, most przezroczysty, przekazywanie VPN (PPTP, L2TP), DDNS (noip, dyndns.org)
Zarządzanie	Zdalny dostęp WWW, harmonogram restartów, watchdog ping, diagnostyka (ping, traceroute, skan sygnału), aktualizacja firmware, kopia zapasowa/przywracanie konfiguracji, logi systemowe, zarządzanie użytkownikami
Oprogramowanie kontrolera	CPE Assistant (PC)
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność pracy	10%-90% (bez kondensacji)
Domyślny adres IP	192.168.2.1 / 192.168.2.2
Domyślne dane logowania	Użytkownik: admin / Hasło: admin
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	1 x OS3 CPE, 1 x zasilacz, 1 x injector PoE, 1 x szybka instrukcja instalacji