

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-i27-p-135743.html>



AP TENDA I27

Cena	331,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61058
Kod producenta	I27
Kod EAN	6932849429855
Zysk anteny	2 x 3 dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Gigabit Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2
Prędkość transmisji	1350
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TENDA I27

Model: I27

Najważniejsze cechy - Tenda I27

- **Wysoka wydajność** – Zapewnia szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi.
- **Wielofunkcyjność** – Obsługuje różnorodne tryby działania dla większej elastyczności użytkownika.
- **Łatwość instalacji** – Prosty proces konfiguracji, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
- **Zarządzanie przez aplikację** – Kontroluj swoją sieć z poziomu smartfona.
- **Kompaktowa konstrukcja** – Elegancki design pasujący do każdego wnętrza.
- **Zaawansowane zabezpieczenia** – Skuteczna ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Obsługa technologii MIMO** – Zwiększona wydajność dzięki wielokrotnemu wejściu i wyjściu sygnału.
- **Wsparcie dla połączeń VPN** – Idealny dla zdalnej pracy.
- **Kompaktybilność z różnymi systemami operacyjnymi** – Działa z Windows, macOS, Linux.
- **Zasięg rozszerzony** – Wi-Fi dociera do trudno dostępnych miejsc w całym domu.

Specyfikacja techniczna

Model	Tenda i27
Typ	Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości	Dual-band: 2.4 GHz (574 Mbps) + 5 GHz (2402 Mbps)
Przepustowość	Do 2976 Mbps (łącznie)
Technologie	OFDMA, MU-MIMO 2x2, Beamforming, TWT, BSS Coloring
Porty	1 x 10/100/1000 Mbps (PoE 802.3at)

Zasilanie	PoE 802.3at (max. 13.04 W)
Bezpieczeństwo	WPA3, WPA2-PSK (AES/TKIP), filtrowanie MAC, izolacja klientów
Zasięg i moc	- 2.4 GHz: 27 dBm - 5 GHz: 26 dBm - Anteny: 2 × 4 dBi
Obsługa klientów	Do 254 jednocześnie
Szerokość kanału	20/40/80/160 MHz
Funkcje zarządzania	- Roaming 802.11k/v - VLAN tagging - Diagnostyka (ping, traceroute)
Wymiary	Średnica: 178 mm, wysokość: 38 mm
Temperatura pracy	-10°C – 45°C