

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-i29-p-135762.html>



AP TENDA I29

Cena	361,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61029
Kod producenta	I29
Kod EAN	6932849435221
Zysk anteny	2 x 3 dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Gigabit Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2
Prędkość transmisji	1350
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TENDA I29

Model: I29

Najważniejsze cechy - AP TENDA I29

- **Priorytet sygnału Wi-Fi:** Popraw zasięg i stabilność sieci dzięki inteligentnemu zarządzaniu ruchem danych.
- **Obsługa wielu urządzeń:** Zapewnij płynność połączeń niezależnie od liczby podłączonych urządzeń.
- **Łatwa instalacja:** Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie skonfigurowanie urządzenia bez specjalistycznej wiedzy.
- **Estetyczny design:** Eleganckie wzornictwo wkomponuje się w każde wnętrze.
- **Dwupasmowa łączność:** Wykorzystaj pełnię możliwości sieci 2.4 GHz i 5 GHz dla optymalnej wydajności.
- **Zabezpieczenia klasy biznesowej:** Chroń swoją sieć przed nieautoryzowanym dostępem dzięki zaawansowanym ustawieniom bezpieczeństwa.
- **Wysoka przepustowość:** Ciesz się płynnym streamingiem i szybkim pobieraniem bez opóźnień.
- **Unikalna technologia Tenda Beamforming+:** Skieruj sygnał Wi-Fi dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
- **Wsparcie dla PoE:** Ułatw instalację i zasilanie urządzenia jednym kablem Ethernet.
- **Zaawansowane zarządzanie QoS:** Priorytetyzuj aplikacje, które są dla Ciebie najważniejsze.
- **Kompatybilność z różnymi urządzeniami:** Idealne rozwiązanie dla komputerów, smartfonów i urządzeń IoT.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna obsługa klienta zawsze gotowa, by pomóc w razie problemów.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Dbaj o aktualność swojego urządzenia dzięki regularnym aktualizacjom.
- **Tryb mostu:** Zwiększ zasięg swojej sieci poprzez połączenie z innymi routerami.
- **Wydajność w zastosowaniach biznesowych:** Idealny dla małych i średnich firm, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie.
- **Duża liczba klientów:** Umożliwia podłączenie jednocześnie wielu użytkowników bez utraty jakości.
- **Wsparcie dla IPv6:** Przygotuj swoją sieć na przyszłość dzięki kompatybilności z nowym protokołem.

-
- **Prosty monitoring sieci:** Kontroluj swoją sieć z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej.
 - **Szybka rekonfiguracja:** Zmieniaj ustawienia sieci bez konieczności restartu urządzenia.
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Dostosuj lokalizację urządzenia do swoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

Model	i29
Typ	Sufitowy
Wymiary	Φ250.6 × 55 mm
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Przepustowość	2.4 GHz: 1-574 Mbps 5 GHz: 6-2402 Mbps łącznie: do 3000 Mbps
Szerokość kanału	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz
Technologie	OFDMA, MU-MIMO (2x2), Beamforming, TWT, BSS Coloring, Spatial Reuse
Porty Ethernet	1 × 10/100/1000 Mbps 1 × 10/100/1000 Mbps (PoE, 802.3at)
Zasilanie	Max. pobór mocy: 15.74 W Zasilanie: PoE (802.3at)
Anteny	4 × 4 dBi
Moc wyjściowa	2.4 GHz: 29 ±1.5 dBm 5 GHz: 29 ±1.5 dBm
Czułość odbioru	2.4 GHz (802.11b): -97 dBm 5 GHz (802.11a): -95 dBm MCS7: -75 dBm (obie częstotliwości)
Liczba klientów	Do 254 jednocześnie
Bezpieczeństwo	WPA3, WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP, kontrola dostępu (MAC), izolacja AP
Funkcje sieciowe	VLAN tagging, roaming 802.11k/v, analiza częstotliwości, diagnostyka (Ping, Traceroute)
Tryb pracy	AP
SSID	2.4 GHz: 7 5 GHz: 4
Środowisko pracy	Temperatura: -10°C - 45°C Wilgotność: 10% - 90% (bez kondensacji)
Logowanie domyślne	IP: 192.168.0.254 Login: admin Hasło: admin
Dodatkowe funkcje	Planowany restart, kopie zapasowe konfiguracji, sterowanie mocą nadawania
Zastosowanie	Biura, hotele, sale konferencyjne (wysoka gęstość klientów)