

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tenda-oap1200-p-135877.html>



AP TENDA OAP1200

Cena	310,99 zł
Numer katalogowy	61060
Kod producenta	OAP1200
Kod EAN	6932849435344
Zysk anteny	8dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2
Prędkość transmisji	300
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TENDA OAP1200

Model: OAP1200

Najważniejsze cechy - Tenda OAP1200

- **Zasięg na dużym obszarze** - Idealne do użytku na zewnątrz, dzięki dużemu zasięgowi urządzenia.
- **Wodoodporność IP64** - Bezpieczne działanie w trudnych warunkach pogodowych.
- **Obsługa wielu trybów** - W różnych scenariuszach: AP, Bridge, WISP, itp.
- **Przepustowość 1200 Mbps** - Szybkie połączenia bez opóźnień.
- **Technologia MU-MIMO** - Efektywność przesyłu dla wielu użytkowników jednocześnie.
- **Prosta konfiguracja** - Intuicyjny interfejs użytkownika.
- **Zasilanie PoE** - Elastyczne opcje montażu i zasilania.
- **Wsparcie dla VLAN** - Zwiększona kontrola nad ruchem sieciowym.
- **System montażu na maszcie** - Łatwy i stabilny montaż praktycznie wszędzie.
- **Kompaktowe wymiary** - Łatwe dopasowanie i instalacja.
- **Bezpieczeństwo sieci** - Wiele poziomów szyfrowania, w tym WPA/WPA2.
- **Tryb Repeater** - Rozszerzenie zasięgu bez skomplikowanych instalacji.
- **Anteny typu MIMO** - Poprawa jakości sygnału i stabilności połączenia.
- **Obudowa odporna na UV** - Zwiększona trwałość przy narażeniu na promieniowanie słoneczne.
- **Wsparcie dla roamingu** - Płynne przejścia między punktami dostępowymi.
- **Optymalizacja ruchu sieciowego** - QoS dla priorytetyzacji ważnych przesyłów.
- **System zarządzania siecią** - Centralne zarządzanie urządzeniami.
- **Nowoczesny design** - Estetyczne wykonanie pasujące do każdej przestrzeni.
- **Dwuzakresowość** - Praca w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz jednocześnie.
- **Wsparcie techniczne** - Profesjonalna pomoc producenta.
- **Szybkie aktualizacje** - Regularne uaktualnienia oprogramowania.

- **Energooszczędność** – Niskie zużycie energii.
- **Konkurencyjna cena** – Doskonały stosunek jakości do ceny.
- **Wieloletnia gwarancja** – Pewność długiej żywotności produktu.
- **Szeroka kompatybilność** – Bezproblemowa integracja z innymi urządzeniami sieciowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	Tenda OAP1200
Typ	Dwupasmowy punkt dostępowy Wi-Fi AC (indoor/outdoor)
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2)
Pasmo częstotliwości	Dual-band: 2.4 GHz (300 Mbps) + 5 GHz (867 Mbps)
Przepustowość	Do 1167 Mbps (łącznie)
Technologie	MU-MIMO, WMM, VLAN tagging, filtrowanie MAC
Anteny	2 × 5 dBi (omni-directional, RP-SMA, wymienne)
Zasięg	Do 200 metrów (w otwartej przestrzeni)
Porty	1 × 10/100/1000 Mbps (PoE 802.3af/at lub zasilanie 24V DC)
Zabezpieczenia	IP65, ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
Zasilanie	PoE 802.3af/at lub 24V DC (max. 11.5 W)
Bezpieczeństwo	WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP, izolacja klientów, kontrola dostępu po MAC
Funkcje zarządzania	Web UI, diagnostyka (ping, traceroute), planowane restartowanie
Wymiary	194.7 × 83 × 42.1 mm
Montaż	Słupowy lub ścienny
Temperatura pracy	-30°C – 50°C