

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap245-p-125541.html>



AP TP-LINK EAP245

Cena	411,99 zł
Numer katalogowy	13193
Kod producenta	EAP245
Kod EAN	6935364096663
Zysk anteny	2,4GHz: 3* 6dBi 4 5GHz: 3*4dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Gigabit Ethernet
Obsługa MU-MIMO	3x3
Prędkość transmisji	1750
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TP-LINK EAP245

Model: EAP245

Najważniejsze cechy

- Prędkości do 1750Mb/s łącznie w dwóch pasmach - 450Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 1300Mb/s w paśmie 5GHz.
- Oprogramowanie zarządzające oraz aplikacja Omada pozwalają na wygodne zarządzanie siecią bezprzewodową
- Wiele możliwości uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.) i liczne zabezpieczenia sieci
- Zasilanie poprzez PoE (802.3at/802.3af) oraz łatwość montażu pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Technologia sterowania pasmem automatycznie łączy urządzenia dwupasmowe z siecią 5GHz, aby uzyskać lepsze połączenie
- Równoważenie obciążenia pasma pozwala na obsłużenie dużej liczby połączeń jednocześnie

Specyfikacja

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Porty:** 1 gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (ETH1 obsługuje PoE IEEE802.3at),
- **Przyciski:** Reset
- **Zasilanie:** PoE lub zewnętrzny zasilacz 12VDC/1,5A
- **Pobór mocy:** 12,7 W
- **Wymiary (S x G x W):** 180*180*47.5mm (7,1 x 7,1 x 1,9 cala)
- **Typ anteny:** Wewnętrzne, dookolne 2,4GHz: 3* 6dBi 4 5GHz:3*4dBi
- **Montaż:** Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy)
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Gniazdo blokujące Kensington
- **Watchdog:** Tak
- **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**

-
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac/n/g/b/a
 - **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz oraz 5GHz
 - **Prędkość transmisji:** 5GHz:Do 1300Mb/s 2,4GHz:Do 450Mb/s
 - **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Multi-SSID □Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma Wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) Sterowanie pasmem Równoważenie obciążenia pasma Kontrola przepustowości Harmonogram resetu Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
 - **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
 - **Moc transmisji:** CE <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz) FCC <27dBm(2,4GHz & 5GHz)
 - **ZARZĄDZANIE:**
 - **Oprogramowanie EAP Controller:** Tak
 - **Powiadomienia e-mail:** Tak
 - **Wyłącznik diod:** Tak
 - **Kontrola dostępu po adresach MAC:** Tak
 - **SNMP:** Tak
 - **Dziennik systemowy:** Lokalne i zdalne
 - **Telnet:** Tak
 - **Zarządzanie przez przeglądarkę:** HTTP/HTTPS
 - **L3 Management:** Tak
 - **Multi-site Management:** Tak
 - **Management VLAN:** Yes
 - **INNE:**
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** EAP245 Zasilacz Zestaw montażowy Instrukcja instalacji
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy:0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90% niekondensująca