

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap723-wi-fi-7-p-136326.html>



AP TP-LINK EAP723 (Wi-Fi 7)

Cena	503,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62248
Kod producenta	EAP723
Kod EAN	8885020623031
Moc max.	5
Architektura access pointu	Multi-gigabit
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zysk anteny	3 dBi
Prędkość transmisji	9300
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

AP TP-LINK EAP723 (Wi-Fi 7)

Model: EAP723

Najważniejsze cechy - TP-LINK EAP723

- **Szybkość Wi-Fi 7:** Ciesz się niesamowitą prędkością transmisji danych, która zaspokoi nawet najbardziej wymagających użytkowników.
- **Stabilność sygnału:** Zaawansowana technologia MU-MIMO umożliwia jednoczesną obsługę wielu urządzeń bez spadku wydajności.
- **Zarządzanie przez chmurę:** Łatwe monitorowanie i kontrola dzięki platformie Omada SDN, dostępnej z każdego miejsca na świecie.
- **Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie:** Wbudowane funkcje zabezpieczeń takie jak WPA3 chronią Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Łatwa instalacja:** Montaż sufitowy z estetycznym, dyskretnym wyglądem pasującym do każdego wnętrza.
- **Efektywność energetyczna:** Urządzenie wspiera technologię Power over Ethernet (PoE), co minimalizuje zużycie energii.
- **Zoptymalizowany roaming:** Bezproblemowa zmiana punktów dostępowych bez przerywania połączenia.
- **Technologia OFDMA:** Podział pasma na mniejsze kanały dla bardziej efektywnego wykorzystania.
- **Obsługa wielu sieci VLAN:** Tworzenie oddzielnych sieci dla różnych działów lub użytkowników.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Zaprojektowany z myślą o długoterminowej niezawodności.

Specyfikacja techniczna - TP-LINK EAP723

Kategoria
Porty

Specyfikacja
1 port Ethernet 2.5G

Przyciski	Reset
Zasilanie	802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (zasilacz nie w zestawie)
Pobór mocy	18,6 W (PoE), 16,0 W (DC)
Wymiary (S × G × W)	160 × 160 × 36,7 mm (6,3 × 6,3 × 1,4 cala)
Anteny	2,4 GHz: 2 × 4,0 dBi; 5 GHz: 2 × 5,0 dBi
Montaż	Sufitowy lub naścienny (zestaw montażowy w zestawie)
Pokrycie zasięgu	około 140 m ²
Liczba klientów	250
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Częstotliwość pracy	2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji	688 Mb/s (2,4 GHz), 2882 Mb/s (5 GHz)
Funkcje transmisji	4K-QAM, płynny roaming, MU-MIMO, EHT160, Mesh, OFDMA, równoważenie obciążenia pasma, beamforming, Airtime Fairness, Multi-SSID 16, harmonogram, QoS, ograniczenie prędkości itd.
Bezpieczeństwo Wi-Fi	Uwierzytelnianie przez portal, kontrola dostępu, 4000 filtrów MAC, izolacja klientów, VLAN, wykrywanie nieautoryzowanych AP, WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise
Moc transmisji	< 20 dBm (2,4 GHz EIRP), < 23 dBm (5 GHz band 1 i 2 EIRP), < 28 dBm (5 GHz band 3 EIRP)
Zarządzanie	Aplikacja Omada, kontrolery Omada (chmurowy, sprzętowy, programowy), dostęp do chmury, powiadomienia e-mail, SNMP v1/v2c/v3, dziennik systemowy, zarządzanie przez przeglądarkę
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC
Zawartość opakowania	EAP723, instrukcja, zestaw montażowy
Temperatura pracy	0°C–40°C (32°F–104°F)
Temperatura przechowywania	-40°C–70°C (-40°F–158°F)
Wilgotność pracy	10%–90%, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5%–90%, bez kondensacji