

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:17

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap725-wall-p-135729.html>



AP TP-LINK EAP725-WALL

Cena	714,99 zł
Numer katalogowy	60991
Kod producenta	EAP725-WALL
Kod EAN	8885020626353
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

AP TP-LINK EAP725-WALL

Model: EAP725-WALL

Najważniejsze cechy - TP-LINK EAP725-WALL

- **Zaawansowana technologia Wi-Fi 6:** Szybsze i bardziej stabilne połączenie.
- **Stylowy design:** Eleganckie wykończenie pasujące do każdego wnętrza.
- **Łatwy montaż na ścianie:** Prosta instalacja, która oszczędza miejsce.
- **Wsparcie dla wielu użytkowników:** Obsługuje więcej urządzeń jednocześnie, bez utraty jakości połączenia.
- **Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie:** Zaawansowane funkcje ochrony sieci chronią Twoje dane.
- **Wysoka przepustowość:** Idealny dla dużych przestrzeni komercyjnych.
- **Intuicyjne zarządzanie:** Łatwa konfiguracja i zarządzanie za pomocą aplikacji Omada.
- **Współpraca z systemem Omada SDN:** Możliwość centralnego zarządzania.
- **Oszczędność energii:** Funkcje redukujące zużycie energii.
- **Obsługa VLAN:** Lepsza organizacja sieci.

Specyfikacja techniczna - TP-LINK EAP725-WALL

Parametr	Wartość / Opis
Model	TP-Link Omada EAP725-Wall
Typ urządzenia	Naścienny punkt dostępowy Wi-Fi 7
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Pasmo pracy	Dwupasmowy: 2,4 GHz i 5 GHz
Maksymalna prędkość Wi-Fi	- 5 GHz: do 2882 Mb/s- 2,4 GHz: do 688 Mb/s
Technologie Wi-Fi	4K-QAM, szerokość kanału do 160 MHz, Multi-RU, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming, Airtime Fairness, Band Steering, Load Balancing, Płynny Roaming, Omada Mesh
Zasięg sieci bezprzewodowej	Pokrycie ok. 50 m ²
Liczba jednoczesnych klientów	250
Porty sieciowe	- 1 × port uplink Ethernet 2,5G PoE 802.3at/bt- 1 × port downlink Ethernet 2,5G PoE pass-through- 2 × gigabitowe porty Ethernet RJ45
Moc nadawcza	< 20 dBm (2,4 GHz, EIRP), < 23 dBm (5 GHz band 1 i 2, EIRP), < 25 dBm (5 GHz band 3, EIRP)
Zasilanie	IEEE 802.3at/bt PoE

Pobór mocy	- 802.3bt: 17 W (do 15,4 W na wyjściu PoE)- 802.3at: 17 W (do 7 W na wyjściu PoE)
Anteny	4 wewnętrzne anteny: 2 × 4 dBi (2,4 GHz), 2 × 5 dBi (5 GHz)
Przyciski	Reset, LED
Wymiary (S × G × W)	143 × 86 × 40 mm (5,6 × 3,4 × 1,6 cala)
Montaż	Naścienny, zestaw montażowy dołączony
Funkcje zarządzania	- Zarządzanie lokalne i zdalne przez aplikację Omada, kontrolery sprzętowe OC200/OC300, kontroler programowy oraz chmurowy - SNMP v1/v2c/v3, SSH, dziennik systemowy, kontrola dostępu MAC - Zarządzanie VLAN, multi-site, bezobsługowa konfiguracja ZTP (Zero-Touch Provisioning)
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA/WPA2/WPA3 Personal i Enterprise, uwierzytelnianie przez captive portal, wykrywanie rogue AP, kontrola dostępu
Funkcje bezprzewodowe	Automatyczny wybór kanału, kontrola mocy, QoS (WMM), limit prędkości na SSID i klienta, harmonogram pracy, RADIUS Accounting, airtime fairness
Zabezpieczenia fizyczne	Brak
Środowisko pracy	Temperatura: 0°C do 40°CWilgotność: 10%-90% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, RoHS
Zawartość opakowania	EAP725-Wall, instrukcja instalacji, zestawy montażowe
Wymagania systemowe	Windows XP i nowsze, Linux