

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap772-outdoor-p-135843.html>

AP TP-LINK EAP772-Outdoor

Cena	1 109,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61309
Kod producenta	EAP772-Outdoor
Kod EAN	1210002602280
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Obsługa MU-MIMO	4x4

Opis produktu

AP TP-LINK EAP772-Outdoor

Model: EAP772-Outdoor

Najważniejsze cechy - TP-LINK EAP772-Outdoor

- **Wyjątkowa wydajność:** Urządzenie oferuje prędkości do 3000 Mb/s, co zapewnia płynne połączenia bez względu na obciążenie sieci.
- **Zaawansowana technologia:** Wyposażony w technologie MU-MIMO oraz Beamforming dla lepszej łączności.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Specjalnie zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.
- **Łatwa instalacja:** Intuicyjny montaż i konfiguracja dla szybkiego uruchomienia urządzenia.
- **Zarządzanie w chmurze:** Administrowanie siecią z dowolnego miejsca dzięki platformie Omada.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane funkcje ochrony sieci przed zagrożeniami.
- **Skalowalność:** Idealne rozwiązanie dla rozbudowanych sieci.
- **Egonomiczny design:** Estetyczny wygląd pasujący do otoczenia.
- **Wsparcie VLAN:** Możliwość wydzielenia różnych segmentów sieci.
- **Technologia Power over Ethernet (PoE):** Ułatwiona instalacja bez konieczności dodatkowego okablowania.

Specyfikacja techniczna - TP-LINK EAP772-Outdoor

Parametr	Wartość / Opis
Model	TP-Link Omada EAP772-Outdoor
Typ urządzenia	Trzypasmowy, dookólny punkt dostępowy Wi-Fi 7 (802.11be BE9300) do użytku na zewnątrz i wewnątrz
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Pasma częstotliwości	Trzy: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (6 GHz z AFC - automatycznym zarządzaniem częstotliwości dla terenów zewnętrznych)
Maksymalna prędkość Wi-Fi	- 2,4 GHz: do 688 Mb/s- 5 GHz: do 2882 Mb/s- 6 GHz: do 5765 Mb/słącznie do 9335 Mb/s
Pokrycie zasięgu	Do 300 m (dookólny zasięg w trzech pasmach)
Liczba jednoczesnych klientów	380
Technologie Wi-Fi	4K-QAM, Multi-RU, OFDMA, MU-MIMO, Multi-Link Operation (MLO), Beamforming, Airtime Fairness, Band Steering, Load Balancing, Płynny roaming 802.11k/v/r, Omada Mesh
Porty sieciowe	1 × RJ45 2.5G (LAN/WAN) z obsługą PoE 802.3at (PoE-In)

Zasilanie	PoE 802.3at (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	Maksymalnie około 21,5 W (zasilany przez PoE)
Anteny	- 2,4 GHz: 2 × 4 dBi- 5 GHz: 2 × 6 dBi- 6 GHz: 2 × 6 dBi (dwupolaryzacyjne)
Odbiornik GNSS	L1 GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou, czułość -164 dBm, zintegrowane 3 dBi anteny dookólne
Bluetooth	BLE 5.2
Obudowa	Klasa szczelności IP68 (pyłoszczelna i wodoodporna, zanurzenie do 1,5 m do 1 godziny)
Montaż	Na ścianie lub słupie (zestaw montażowy w komplecie)
Przyciski	Reset
Zarządzanie	- Omada Cloud Controller (chmurowe)- Omada Hardware Controller (OC200/OC300)- Omada Software Controller- Aplikacja Omada i interfejs Web
Funkcje zarządzania	Centralne zarządzanie, multi-site, VLAN, kontrola dostępu MAC, DHCP, SNMP v1/v2c, SSH, dziennik systemowy
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X, captive portal, izolacja klientów, filtrowanie MAC, wykrywanie rogue AP, OWE
Funkcje dodatkowe Wi-Fi	Multi SSID (do 24, 8 na każde pasmo), harmonogram Wi-Fi i restartu, ograniczenie prędkości, statystyki SSID/AP/klientów
Temperatura pracy	-30 °C do 70 °C
Wilgotność pracy	10% - 90% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C
Wilgotność przechowywania	5% - 90% (bez kondensacji)
Wymiary (S × G × W)	230 × 207,5 × 69,7 mm (9,1 × 8,2 × 2,8 cala)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	EAP772-Outdoor, zestaw uszczelniający, zestaw montażowy, instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Windows XP do Windows 11, Linux