

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-dip44vsr4-ai1-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-4mpx-ir-40m-wdr-p-109916.html>



BCS-L-DIP44VSR4-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 40M WDR

Cena	1 866,24 zł
Numer katalogowy	39337
Kod producenta	BCS-L-DIP44VSR4-AI1
Kod EAN	5904890708815
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Tak
Widoczność w nocy	40 m
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
NDAA	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10

Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	104° - 29°

Opis produktu

BCS-L-DIP44VSR4-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 40M WDR

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-DIP44VSR4-AI1
- Widoczność w nocy: 40 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6.7 W
- Czułość przetwornika: 0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 104° - 29°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie