

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-eip14fcr3l3-ai1-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-4mpx-ir-30m-p-133744.html>



BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

Numer katalogowy	54065
Kod producenta	BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890713161
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	95°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak

Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Balans bieli	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

Model: BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 95° V: 52° D: 114°
DORI	Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.006Lux (Color, F1.6, 30IRE) 0.0006Lux (B/W, F1.6, 30IRE)
Stosunek S/N	0Lux (IR)
Balans bieli	56dB
WDR	(AWB) Auto / manual
Kompensacja tła	120dB
Migawka	BLC / HLC / WDR (120dB)
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual 1/3~1/100000s
Redukcja szumów	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	3D DNR
Ilość strumieni	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
	2

Rozdzielczości	4M (2688×1520), 2560×1440 / 3M (2304×1296) / 2M (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520 (120fps) 2560×1440 (125/30fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps) 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps6144 Kbps H.265: 12 Kbps6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED+ White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø106×94mm
Waga	0.39 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu mechanicznego dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus