

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-eip14fsr3l3-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-4mpx-ir-30m-p-133752.html>



BCS-L-EIP14FSR3L3 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

Cena	765,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54073
Kod producenta	BCS-L-EIP14FSR3L3
Kod EAN	5904890713154
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	94°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-40°C~+60°C

Balans bieli	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Audio	Tak

Opis produktu

BCS-L-EIP14FSR3L3 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą kopułową BCS-L-EIP14FSR3L3. Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera IP zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale również niezawodność w każdych warunkach. Idealna do zastosowań w domach, biurach oraz przestrzeniach publicznych.

Korzyści z używania kamery BCS-L-EIP14FSR3L3:

- Wysoka rozdzielczość 4 Mpx zapewnia szczegółowy obraz, umożliwiający dokładną identyfikację osób i obiektów.
- Technologia IR zasięgiem do 30 metrów pozwala na monitorowanie w nocy, gwarantując bezpieczeństwo 24/7.
- Intuicyjna obsługa przez aplikacje mobilne oraz oprogramowanie CMS BCS Manager.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 sprawia, że kamera jest odporna na warunki atmosferyczne.
- Mikrofon z funkcją nagrywania dźwięku, co zwiększa możliwości monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-EIP14FSR3L3
- **Linia produktowa:** BCS LINE
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2560×1440)
- **Przetwornik:** 1/2.9" CMOS
- **Obiektyw:** stały 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 94° V: 52° D: 111°
- **Czułość:** 0.006Lux (kolor), 0.0006Lux (B/W), 0Lux (IR)
- **IR oświetlacz:** 30m
- **WDR:** 120dB
- **Stosunek S/N:** 56dB
- **Wymiary:** Ø109.9×100.9 mm
- **Waga:** 0.33 kg
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zakres temperatury:** -40°C~+60°C
- **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 5.7W
- **Obsługa protokołów:** ONVIF (S/T), IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP