

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-eip15fsr3-ai1-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-5mpx-ir-30m-p-130598.html>



BCS-L-EIP15FSR3-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 5Mpx IR 30M

Cena	1 274,90 zł
Numer katalogowy	40544
Kod producenta	BCS-L-EIP15FSR3-AI1
Pobór prądu	6
Widoczność w nocy	30
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	6
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	97°
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

BCS-L-EIP15FSR3-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 5Mpx IR 30M

Model: BCS-L-EIP15FSR3-AI1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP15FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97° V: 71° D: 129°
DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE)
	0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,

Rodzaj zasilania	Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Pobór mocy	12VDC / PoE(802.3af)
Kolor obudowy	max 6.7W
Klasa szczelności IP	Biały
Warunki pracy	IP67
Wymiary	-40°C~+60°C max 95% RH
Waga	Ø106×94mm
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	0.39 kg
	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
	SMD Plus
Ai - SMD	